





57・BSA-650-1/BSA-950-1 ハリマーク



12

SA	フラッシュャーホーン	30A	オプション
15A	燃料ポンプ	5A	オプション
10A	ラングユニットバルブホース	30A	メイン
10A	ライト	30A	左右ブーム照明
10A	噴霧用ポンプ	20A	ブーム 上下 照明・チルト
		30A	予備

P/N: 861312

≡100≡ 13

≡200≡ 14

≡300≡ 15

≡400≡ 16

≡500≡ 17

≡600≡ 18

≡700≡ 19

≡800≡ 20

≡900≡ 21

給油一覧表 (P/N: 861809)

No	給油項目	使用オイル	容量	1回給油時の消費量	1回給油時の消費量
1	燃料	軽油 (JIS2号)	20L	-	-
2	エンジンオイル	SAE10W-30 (JIS1) 40以上	3.0L	-	100
3	オイルタンク	SAE10W-30 (JIS1) 40以上	1.0L	-	200
4	サフミシヨウオイル	SAE10W-30 (JIS1) 40以上	0.8L	50	600
5	フロント・リヤサフミシヨウ	SAE10W-30 (JIS1) 40以上	1.0L	-	-
6	サフミシヨウポンプ	SAE10W-30 (JIS1) 40以上	0.6L	-	100
7	サフミシヨウポンプ	SAE10W-30 (JIS1) 40以上	3~5滴	-	-
8	ブーム駆動装置	SAE10W-30 (JIS1) 40以上	2~3滴	-	-
9	サフミシヨウポンプ	SAE10W-30 (JIS1) 40以上	2~3滴	-	-
10	サフミシヨウポンプ	SAE10W-30 (JIS1) 40以上	2~3滴	-	-
11	ブームリフト・旋回機	シャープグリース	適量	20	20
12	ラジエータ	LLC	4.9L	-	800

27
BSA-650

29
BSA-950

