





単位 : mm

呼び径	本 体				フランジ J I S 1 0 K				最小曲率 半径	製作可能長さ L		面間 L	個 数
	ϕd	ϕh	t	ϕE	ϕD	ϕC	T	n- ϕH		最小	最大		
15A	12.5	14	1.0	22	95	70	12	4-15	50	250	10000		
20A	19	19.5	1.0	29.5	100	75	14	4-15	80	250	10000		
25A	24	24.5	1.2	34	125	90	14	4-19	100	250	10000		
32A	29	34	1.2	40	135	100	16	4-19	130	250	10000		
40A	35	38	1.2	47	140	105	16	4-19	150	250	10000		
50A	46	50	1.2	60	155	120	16	4-19	200	250	6500		
65A	59	65	1.5	76	175	140	18	4-19	230	250	4200		
80A	74	76	1.5	92	185	150	18	8-19	250	250	3200		
100A	90	99	1.5	115	210	175	18	8-19	280	250	3500		

ポリフレックスソフト 100F の使用範囲



6	バックアップガasket	ジョイントシート	
5	ワイヤプレート	SUS304	
4	カバー	SUS304	
3	フランジカラー	SUS304	
2	フランジ	SUS304	
1	コルゲーションホース	フッ素樹脂	PTFE
番号	名 称	材 質	摘 要

フッ素樹脂製フレキシブル継手
ポリフレックスソフト 100F 高圧用
(SUSフランジ)

JIS 10K 相当

管理No.

株式会社 T O Z E N