







59・BSA-650/BSA-950 ハリマーク



12

5A	フラッグレバー	50A	オプション
15A	懸吊ポンプ	5A	オプション
10A	ランフユニット オイルタンク	70A	メイン
10A	ライト	80A	左右ブーム 制御
10A	噴霧用ポンプ	80A	ブーム 上下 制御・チルト
		90A	予備

P/N: 861012



22

給油一覧表 P/N: 861009

No	給油項目	使用オイル	容量	1回作業 時間	1日作業 回数
1	燃料	軽油 (JIS2号)	20L	-	-
2	エンジンオイル	SAE 10W-30 API 品質以上	3.0L	100	100
3	オイルタンク	油圧油 32重油	18L	50	200
4	サブリクションオイル	V64 (ISO)	0.8L	50	600
5	フロント・リヤサファイア	ギヤオイル SAE50	1.0L	-	-
6	噴霧用ポンプ フロックケース		0.6L	100	100
7	噴霧用ポンプ シリンドラメント		3-5滴	毎噴霧	毎噴霧
8	ブーム軸受け油	SAE 10W-30	2-3滴	毎噴霧	毎噴霧
9	伸縮用ジョイント油圧油 (40度)		2-3滴	毎噴霧	毎噴霧
10	糸ワイヤ油		2-3滴	毎噴霧	毎噴霧
11	チェーンリフト・管理機	チェーングリス	適量	20	20
12	ラジエータ	LLC	4.9L	-	600

