



## 仕様

| 項目          |        | 記  |             |
|-------------|--------|--|-------------|
| 型式名         |        | C3WU3PWA   |             |
| 外形寸法(mm)    | 高さ     | 271(全高)  |             |
|             | 幅      | 596(トッププレート部590)   |             |
|             | 奥行     | 492  |             |
| グリル有効寸法(mm) |        | 幅258×奥行323.5×高さ60  |             |
| 質量(kg)      |        | 23.5(本体、1口チャイプレート)、30(梱包含む)  |             |
| 接続          | ガス     | Rc1/2(下接続)、M24(右後接続)   |             |
|             | 電源     | DC 3.0V (アルカリ乾電池 単1形×2個)   |             |
| ガス消費量       |        | 13A  | LP          |
|             |        | kW(kcal/h)   | kW(kg/h)    |
|             | 全点火時   | 9.44(8120)   | 9.44(0.677) |
|             | 左・右コンロ | 3.50(3010)   | 3.50(0.251) |
|             | 後コンロ   | 1.28(1100)   | 1.28(0.092) |
|             | グリル    | 2.21(1900)   | 2.28(0.163) |
| 器具検方式       |        | コンロ:プッシュ&ダイヤル式 グリル:プッシュ式   |             |
| 点火方式        |        | 連続放電点火式  |             |
| 立消え安全装置     |        | 熱電対式   |             |
| 左・右コンロ      | 安全モード  | 調理油過熱防止装置、焦げつき自動消火機能、立消え安全装置、中点火機能、消し忘れ消火機能(30~120分(変更可)、自動温調時:30分、高温炒めモード時:30~60分(変更可))   |             |
|             | 調理モード  | 温度キープ(130~220°C(10°C毎))、調理中温度表示、このまま温度キープ(130~220°C(1°C毎))、湯わかし(自動消火・1~120分保温)、焼サポート、高温炒め  |             |
| 後コンロ        | 安全モード  | 調理油過熱防止装置、焦げつき自動消火機能、立消え安全装置、消し忘れ消火機能(30~120分(変更可)、自動温調時:30分)  |             |
|             | 調理モード  | 炊飯(ごはん、卓炊き、炊きこみ、おかゆ)   |             |
| グリル         | 安全モード  | 立消え安全装置、消し忘れ自動消火機能(18分)、過熱防止センサー   |             |
|             | 調理モード  | タイマー(1~18分)、オートメニュー【焼網】(切身、炙焼、干物)、オートメニュー【フレート】(トースト、焼き魚、あたため)   |             |
| その他         |        | 低荷重コンロセンサー、両面焼ワイドグリル、赤外線レンジフード連動機能、カスタマイズ機能、電池交換サイン、ロック機能、お知らせサイン(左コンロ)、音声お知らせ機能、感震停止機能、Bluetooth(外部通信機能)、点火/消火ボタン押し忘れアラーム、強火切替お知らせアラーム(コンロ)、グリーンモード、グリル受け皿:クリアコート、焼網:フッ素コート<br>トッププレート:ブラックアルミ<br>パネル:ブラックステンレス<br>ごとく:ブラックローラー<br>同梱:サイドカバー、グリル排気口受け、ロティプレート、アルカリ乾電池(単1形:2個) |             |

単位:mm

- 注 1. 設置フリータイプですのでワークトップ穴開け寸法は、A+59、(A+45)、A+37のどちらでも設置できます。  
2. 本機器は防火性能評価品であり周囲に可燃物がある場合は、防火性能評定品ラベル内容に従って設置してください。

|       |     |                                    |       |            |
|-------|-----|------------------------------------|-------|------------|
| 納入仕様図 | 製品名 | N3WU3PWAAFBAC<br>(両面焼グリル付ビルトインコンロ) |       |            |
|       | 図名  | 名称寸法図                              |       |            |
|       | 尺度  | 1/10                               | 原紙サイズ | A3 図番      |
|       | 作成  | 2024.05.10                         | 調整    | WN-24-0181 |
|       |     |                                    |       | 株式会社       |