


63・ハリマーク

ステレオスピーヤ
SSA S550




丸山



4

送風機風量調整手順



- 1 エンジンと停止し、カーを抜く。
- 2 送風機スイッチをONにする。
- 3 送風機運転開始後、レバーを動かす。
- 4 送風機レバーを十字状に動かす。
- 5 送風機レバーの先にレバーを動かす。
- 6 送風機レバーの先にレバーを動かす。
- 7 送風機レバーをOFFにする。



8

電源取出口

防塵ヘルメット用電源専用とし、シガーライター及び、他の電源としては、絶対使用しないこと。



11

-100-

12

-200-

13

-300-

14

-400-


15

-500-

16

副変速レバー切替操作注意

副変速レバーHでは、全機動の進行はできません。全機動への移行は、副変速レバー、Lの状態にあることを確かめてから行って下さい。副変速レバー、Hの状態では全機動への移行は、できません。また、副変速レバー、Lの状態にする時は、必ず副変速レバーから移行して下さい。



20

右ノズル

21

中ノズル

22

左ノズル

23

常用圧力 15kg/cm²

24

駐車ブレーキ

25

注油

26


冷却水ドレン

27

噴霧 ←→ 停止

28

燃料ドレン



30

ホーン



33

最大積載量 500 kg
最大積載容量 500 l

34

積載物品名 農薬液

