

95・SSA-V602C/SSA-V602C-DX

ハリマーク



1 2



7

3

※2020年10月～

50


MULTI OIL
SAE75 W-80 GL-4

4

この車両に使用されている全油圧形
パワーステアリング用高圧ホースは
2年毎に交換して下さい。

5

送液バルブの取扱い方



6

2WS⇄4WS切替スイッチ操作

- 2WS⇄4WSの切替は車両を停止させてタイヤが直進状態で行ってください。
- タイヤが直進状態以外でスイッチ操作を行うと、2WS⇄4WS切替の間はランプが点滅し、ブザーが鳴ります。その間は走行しないで、タイヤを直進状態にしてランプが点灯、ブザーが止まることを確認してください。
- 制動時（低速）の時、2WS⇄4WSを選択できます。制動時（高速）の時、2WSです。
- 切替スイッチが40秒に設定されている場合でも、制動時（低速）に切替ると2WSになります。

8

(注意)
給水ポンプ停止時は
エンジン回転を下げ
てから行って下さい。

51

注意

薬剤散布後はキャビンドア部を必ず
清水で洗浄してください。ドアパッキンは、
薬剤で劣化し水もれする場合があります。

9

給油一覧表

No	給油項目	使用オイル	容量 (L)	交換周期 (時間)	交換周期 (走行km)
1	燃料	軽油 (JIS2号)	40L	-	100
2	エンジンオイル	SAE75 W-80	4.0L	-	100
3	分岐油	SAE75 W-80	1.0L	-	100
4	フロントサスペンション	SAE75 W-80	1.0L	-	100
5	フロントアクスル (前部)	SAE75 W-80	2.0L	-	100
6	フロントサスペンション	SAE75 W-80	1.0L	-	100
7	フロントアクスル (後部)	SAE75 W-80	2.0L	-	100
8	リアアクスル (前部)	SAE75 W-80	2.0L	-	100
9	リアサスペンション	SAE75 W-80	1.0L	-	100
10	リアアクスル (後部)	SAE75 W-80	2.0L	-	100
11	オイルタンク	SAE75 W-80	21L	25L	- 2年毎
12	後部ポンプ・クランクケース	SAE75 W-80	0.6L	1.0L	50 100
13	後部ポンプ・クランクケース	SAE75 W-80	0.6L	1.0L	50 100
14	グリス注入	グリス	適量	-	20
15	グリス注入	グリス	適量	-	20
16	グリス注入	グリス	適量	-	20
17	グリス注入	グリス	適量	-	20
18	グリス注入	グリス	適量	-	20
19	グリス注入	グリス	適量	-	20
20	グリス注入	グリス	適量	-	20
21	グリス注入	グリス	適量	-	20
22	グリス注入	グリス	適量	-	20
23	グリス注入	グリス	適量	-	20
24	グリス注入	グリス	適量	-	20
25	グリス注入	グリス	適量	-	20
26	グリス注入	グリス	適量	-	20
27	グリス注入	グリス	適量	-	20
28	グリス注入	グリス	適量	-	20
29	グリス注入	グリス	適量	-	20
30	グリス注入	グリス	適量	-	20
31	グリス注入	グリス	適量	-	20
32	グリス注入	グリス	適量	-	20
33	グリス注入	グリス	適量	-	20
34	グリス注入	グリス	適量	-	20
35	グリス注入	グリス	適量	-	20
36	グリス注入	グリス	適量	-	20
37	グリス注入	グリス	適量	-	20
38	グリス注入	グリス	適量	-	20
39	グリス注入	グリス	適量	-	20
40	グリス注入	グリス	適量	-	20
41	グリス注入	グリス	適量	-	20
42	グリス注入	グリス	適量	-	20
43	グリス注入	グリス	適量	-	20
44	グリス注入	グリス	適量	-	20
45	グリス注入	グリス	適量	-	20
46	グリス注入	グリス	適量	-	20
47	グリス注入	グリス	適量	-	20
48	グリス注入	グリス	適量	-	20
49	グリス注入	グリス	適量	-	20

注1 オイルフィルタ交換時

14

-100-

15

-200-

16

-300-

17

-400-

18

-500-

19

-600-

20

冷却水ドレン

21

動噴ドレン

22

エンジンドレン

23

積載物品名 農業液

24

注油 →

25

最大積載量 600kg
最大積載容量 600L

26

サブミッション

34

噴霧

35

低速

36

前進

27

30A

28

5A

29

25A

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

37

送風機を回転させる時は
エンジン回転数を若干高
めにしてください。
(1500rpm程度)

38

SSA-V602C

39

コック操作

40

送風機

41

噴霧用ポンプ

42

43

44

45

46

47

48

49

SSA-V602C

43

44

45

46

49

DPF再生手順

- ①制動レバーを中立位置にする。
- ②駐車ブレーキレバーを引く。
- ③エンジン回転をアイドルにする。
- ④DPF再生スイッチを押す。

SSA-V602C-DX

47

48