

96・SSA-V602C/SSA-V602C-DX

警告ラベル

1

注意	
火気厳禁	軽油を使用のこと。補給の際は必ずエンジンを停止すること。
	<small>177415</small>

2

注意	<ul style="list-style-type: none"> ● 走行前には駐車ブレーキを解除すること。 ● 駐車時には、必ず駐車ブレーキを掛けること。
	<small>178023</small>

3

注意
CAUTION
DANGER, never open When, hot

4

注意

指を切傷するのでファン、ベルトに触れないこと。
<small>178056</small>

5

注意	高温注意
	
	マフラやその付近に触れないこと。やけどをします。

6

警告		排気ガスは、人体に有害です。室内や換気の悪い所で運転しないこと。
注意		<ul style="list-style-type: none"> ・ノズルから高圧が噴出します。エンジンが運転中は、噴射部に近づかないこと。 ・回転物に巻き込まれるのでカバーを開けたままエンジンを始動しないこと。 ・点検、整備するときは、エンジンルーム内の部品が冷えてから行うこと。

7

警告		バッテリーが破裂（爆発）する恐れがあるので、バッテリー液量が不足した状態での使用・充電はしないこと。
注意		バッテリー充電、点検調整時には必ずバッテリーコードマイナス極側を外すこと。

8

警告	<ul style="list-style-type: none"> ・飲料水源及び生物を飼育している湖沼からの直接給水は絶対行わないこと。 ・散布計画を立て、薬剤は余らないように作ること。
注意	薬剤の取扱い注意 使用する薬剤の取扱説明書をよく読んで正しく使用すること。

9

警告	
本製品はDPF（ディーゼル・パーティキュレート・フィルタ）が搭載されています。DPFの再生処理中は、マフラ・排気ガスが高温になります。DPFの再生処理を行う時は、以下のことを守ってください。	
<ol style="list-style-type: none"> 1. 納屋や倉庫など囲まれた場所で再生処理を行わないでください。 2. 再生処理中は排気管周辺から人や動植物が離れていることを確認してください。 3. 再生処理中は排気管周辺に燃えやすい物がないことを確認してください。 詳しくは、取扱説明書をご覧ください。	

10

警告	
服装は、体にあったものを着用して下さい。保護衣・保護マスク・保護メガネ・ゴム手袋・作業靴（長靴）等を用意し、安全な服装で作業すること。	
トラックへの積み・降ろし時は次のことを必ず守ること。	
<ol style="list-style-type: none"> 1. 平坦地で助手の立会誘導のもとで行うこと。 2. 本機の周囲に人を近づけないこと。 3. アユミ板は十分な強度と長さ、板厚のあるすべり止め付きを使用。 4. アユミ板の傾斜角度は、15度以下のこと。 5. 薬剤タンク空にて、低速で積み・降ろしを行うこと。 6. 積み込んだら、エンジンを停止し、駐車ブレーキを掛け、指定の場所にロープをかけ本機を固定する。 	
ほ場への出入りには、次のことを必ず守ること。	
<ol style="list-style-type: none"> 1. ほ場への出入りは低速で、傾斜に対し直角に進入すること。 2. 斜め進入は、転倒の危険があるため絶対に行わないこと。 3. ほ場への進入傾斜角度は15度以内とし、軟弱な場合は、小石やコンクリート等で地盤を固め進入路を整備すること。 	

11

注意	
<ul style="list-style-type: none"> ● 安全に作業するために取扱説明書をよく読んで機械の使い方を覚えてから使用すること。 ● 点検、調整、清掃時には必ずエンジンを停止し、キーを抜くこと。 ● 最大積載量（薬剤タンク満水と付属品搭載）以上は積まないこと。 ● 乗車定員は、1名です。2名以上は乗車しないこと。 ● 高速走行時の急旋回は行わないこと。 ● 走行路およびほ場への進入路の整備を行うこと。 ● 作業時および傾斜地走行は、低速で行うこと。 ● 降坂時は必ずエンジンブレーキを併用すること。 ● 運転席から離れる時は、必ずエンジンを停止しキーを抜くこと。 ● 駐車時は必ず駐車ブレーキとタイヤ止めを併用すること。 ● 危険と感じた時は、作業を中止すること。 	