

55・SSA-Z500/SSA-Z500DX

警告ラベル

1

注意

- 最大積載量（燃料タンク満杯上付用品搭載）以上は積まないこと。
- 乗車定員は1名です。2名以上は乗車しないこと。
- 高速走行時（制動距離）を短縮しないこと。
- 走行時および積載時、荷役時の乗車位置は、保護板（制動距離）とする。
- 作業時および積載時、荷役時の乗車位置は、保護板（制動距離）とする。
- 降車時は必ずエンジンブレーキを掛けること。
- 降車後から降車時は、必ずエンジンを停止しキーを抜くこと。
- 作業時は必ず駐車ブレーキとタイヤロックを掛けること。
- 急降下を避ける場合は、作業を中止すること。

2

注意

火気厳禁

軽油を使用のこと。
補給の際は必ずエンジンを停止すること。

3

注意

- 走行前には駐車ブレーキを解除すること。
- 駐車時には、必ず駐車ブレーキを掛けること。

4

警告

排気ガスは、人体に有害です。室内や換気の悪い所で運転しないこと。

注意

- ノズルから漏液が噴出します。エンジンが運転中は、噴霧部に近づかないこと。
- 回転部に巻き込まれるのでカバーを開けたままエンジンを始動しないこと。
- 点検、整備するときは、エンジンルーム内の部品が冷えてから行うこと。

5

警告

バッテリーが破裂（爆発）する恐れがあるので、バッテリー液量不足した状態で使用・充電はしないこと。

注意

バッテリー充電、点検調整時には必ずバッテリーコードマイナス極側を外すこと。

6

注意

安全に作業するために取扱説明書をよく読んで機械の使い方を覚えてから使用すること。

点検、調整、清掃時には必ずエンジンを停止し、キーを抜くこと。

7

警告

- 飲料水源及び生物を飼育している湖沼からの直接給水は絶対行わないこと。
- 散布計画を立て、薬剤は余らないようにすること。

注意

薬剤の取扱注意
使用する薬剤の取扱説明書をよく読んで正しく使用すること。

9

注意

危険、熱い時あけるな。

CAUTION

DANGER, never open When hot

10

注意

指を切傷するのでファン、ベルトに触れないこと。

8

警告

服装は、体にあつたものを着用して下さい。保護衣・保護マスク・保護メガネ・ゴム手袋・作業靴（長靴）等を用意し、安全な服装で作業すること。

トラックへの積み・降ろし時は次のことを必ず守ること。

- 平坦地で助手の立会誘導のもとで行うこと。
- 本機の周囲に人を近づけないこと。
- アユミ板は十分な強度と長さ、板厚のあるすべり止め付きを使用。
- アユミ板の傾斜角度は、15度以下のこと。
- 薬剤タンク空にて、低速で積み・降ろしを行うこと。
- 積み込んだら、エンジンを停止し、駐車ブレーキを掛け、指定の場所にロープをかけ本機を固定する。

ほ場への出入りには、次のことを必ず守ること。

- ほ場への出入りは低速で、傾斜に対し直角に進入すること。
- 無め進入は、転倒の危険があるため絶対に行わないこと。
- ほ場への進入傾斜角度は15度以内とし、軟弱な場合は、小石やコンクリート等で地盤を固め進入路を整備すること。