


HK model 7 MPa

設置しやすい角形シリンダ
軽量・スイッチ付モデル



仕様

モデル名	HK model
最高使用圧力 (MPa)	7
許容サージ圧力 (MPa)	10.5
耐圧力 (MPa) (検査圧力)	10.5
最低作動圧力 (MPa)	0.3
内径 (mm)	φ20、φ25、φ30
周囲温度 (流体温度) (°C)	-10~60
使用速度範囲 (mm/s)	5~200 負荷の慣性によりシリンダ内に発生する圧力は上記許容サージ圧力以内にしてください。
最大ストローク (mm)	200 ロッドの撓屈は別途考慮してください。
最小ストローク (mm)	—
クッション (可変調整式) 有無	—
クッションストローク (mm)	—
スイッチ有無	○
スイッチ電圧	AC/DC 10~100V (有接点 9 Type) DC 10~28V (無接点 20 Type)
スイッチ取付最小ストローク (mm)	10mm (1個取付、2個取付)

おもな仕様



最高使用圧力 (MPa)



内径 (mm)



配管継手適正締付トルク

カバー材質	アルミ合金
配管サイズ	Rc1/8
適正締付トルク	8.8~10.8N・m

⚠ 注意 適正トルク以上で締め付けるとカバーが割れたり、ネジが損傷することがありますので適正トルク内で締め付けて下さい。

モデル番号

HK ① 形式 ② 作動油区分 **1** : 石油系作動油 ④ シリンダ内径 **20** mm / **25** mm / **30** mm ⑤ ストローク **20** × **25** ⑥ スイッチ位置/数量 **SB** ⑦ スイッチ型式 **201** ⑧ 先端金具 (別売) **T**

③ 支持形式

- ST 基本形
- LB 軸方向フット形
- FA ロッド側フランジ形
- CA 一山クレビス形
- TA ロッド側トラニオン形

標準ストローク 単位: mm

ストローク \ 内径	25	50	75	100	150	200
20	○	○	○	○	○	○
25	○	○	○	○	○	○
30	○	○	○	○	○	○

・ロッドの撓屈は別途考慮してください。

⑦ スイッチ型式

型式	コード長さ	接点
201	20Type 1m	無接点
091	9 Type 1m	有接点

⑥ スイッチ位置/数量

- SO 両エンドスイッチ2ヶ付 (緑1, 赤1)
- SB 両エンドスイッチ2ヶ付 (緑1, 赤1)

⑧ 先端金具 (別売)

- T: T形金具 (一山クレビス)
- Y: Y形金具 (二山クレビス)
- ・先端金具カタログを参照願います。