

FW model 16 MPa

超薄型タイプにスイッチを追加
アルミボディで軽量



仕様

モデル名	FW model
最高使用圧力 (MPa)	16
許容サージ圧力 (MPa)	24
耐圧力 (MPa) (検査圧力)	24
最低作動圧力 (MPa)	0.5
内径 (mm)	φ20、φ25、φ30
周囲温度 (流体温度) (°C)	-10~80 LED (ランプ) の周囲温度は最大60℃にしてください。
使用速度範囲 (mm/s)	1~50
最大ストローク (mm)	下表による
最小ストローク (mm)	10
クッション (可変調整式) 有無	—
クッションストローク (mm)	—
スイッチ有無	○
スイッチ電圧	AC/DC 10~24V
スイッチ取付最小ストローク (mm)	10

※ 取付上の注意: シリンダ本体は緩みのないように3本のボルトで相手面に取り付けてください。

おもな仕様



最高使用圧力 (MPa)



内径 (mm)



配管継手適正締付トルク

カバー材質	アルミ
配管サイズ	Rc1/8
適正締付トルク	8.9~10.8N-m

⚠ 注意 適正トルク以上で締め付けるとカバーが割れたり、ネジが損傷することがありますので適正トルク内で締め付けて下さい。

モデル番号

