

CM model 21 MPa

細形単動モデル (油圧解除でスプリングバック) 防錆処理*済み

* シリンダチューブに窒化処理を行っております。



仕様

モデル名	CM model
最高使用圧力 (MPa)	21
許容サージ圧力 (MPa)	31.5
耐圧力 (MPa) (検査圧力)	31.5
最低作動圧力 (MPa) $\phi 8.5$	1.7
$\phi 12$	1.1
$\phi 15 \sim \phi 30$	1
内径 (mm)	$\phi 8.5$ 、 $\phi 12$ 、 $\phi 15$ 、 $\phi 20$ 、 $\phi 25$ 、 $\phi 30$
周囲温度 (流体温度) (°C)	-10 ~ 80
使用速度範囲 (mm/s)	1 ~ 50
最大ストローク (mm)	15
最小ストローク (mm)	—
クッション (可変調整式) 有無	—
クッションストローク (mm)	—
スイッチ有無	—
スイッチ電圧	—
スイッチ取付最小ストローク (mm)	—

※ ストロークエンドまで使用する場合は耐久性が落ちます。

※ ロッド先端ネジの使用に際しては実際の組立状態での強度計算を行ってください。

おもな仕様



配管継手適正締付トルク

カバー材質	銅
配管サイズ	Rc1/8
適正締付トルク	17.6~21.5N・m

⚠ 注意 適正トルク以上で締め付けるとカバーが割れたり、ネジが損傷することがありますので適正トルク内で締め付けて下さい。

モデル番号

