

74・SSA- α 1003-1/SSA- α 1003MA-1

警告ラベル

1

注意

1. 取組作業は《要領タンク満量と付属品取組》以下は行わないこと。
2. 取組作業は1人で、2人以上は行わないこと。
3. 取組作業時（取組作業）は必ず行わないこと。
4. 取組作業および取組作業時の取組作業は、取組作業（取組作業）とする。
5. 取組作業は必ずエンジンブレーキを切ること。
6. 取組作業は必ずエンジンブレーキを切ること。
7. 取組作業は必ずエンジンブレーキを切ること。
8. 取組作業は必ずエンジンブレーキを切ること。
9. 取組作業は必ずエンジンブレーキを切ること。

2

注意

火気厳禁

軽油を使用すること。
補給の際は必ずエンジンを停止すること。

3

注意

●走行前には駐車ブレーキを解除すること。
●駐車時には、必ず駐車ブレーキを掛けること。

4

警告

●エンジンが運転中は、機室部に近づかないこと。
●回転部に巻き込まれるのでカバーを開けたままエンジンを始動しないこと。
●点検、整備するときは、エンジンルーム内の部品が冷えてから行うこと。

5

警告

●バッテリーが破裂（爆発）する恐れがあるので、バッテリー液量が不足した状態での使用・充電はしないこと。

注意

●バッテリー充電、点検調整時には必ずバッテリーコードマイナス極側を外すこと。

6

注意

安全に作業するために取扱説明書をよく読んで機械の使い方を覚えてから使用すること。

●点検、調整、清掃時には必ずエンジンを停止し、キーを抜くこと。

7

注意

●危険、熱い部品は熱い。

CAUTION

DANGER, never open when hot.

8

注意

●指を切傷するのでファン、ベルトに触れないこと。

9

警告

●飲料水源及び生物を飼育している湖沼からの直接給水は絶対行わないこと。
●散布計画を立て、薬剤は余らないようにすること。

注意

薬剤の取扱い注意

●使用する薬剤の取扱説明書をよく読んで正しく使用すること。

10

警告

●服装は、体に合ったものを着用して下さい。保護衣・保護マスク・保護メガネ・ゴム手袋・作業靴（長靴）等を用意し、安全な服装で作業すること。

●トラックへの積み・降ろし時は次のことを必ず守ること。

1. 平坦地で助手の立会誘導のもとで行うこと。
2. 本機の周囲に入近づけないこと。
3. アユミ板は十分な強度と長さ、板厚のあるすべり止め付きを使用。
4. アユミ板の傾斜角度は、15度以下のこと。
5. 薬液タンク空にて、低速で積み・降ろしを行うこと。
6. 積み・降ろしの途中でエンストしたときは、すぐにブレーキペダルを踏み、その後徐々にブレーキをゆるめ道路まで降ろすこと。
7. 積み込んだら、エンジンを停止し、変速レバーを中立以外に入れ、駐車ブレーキを掛け、指定の場所にロープをかけ本機を固定する。

●ほ場への出入りには、次のことを必ず守ること。

1. ほ場への出入りは低速で、傾斜に対し直角に進入すること。
2. 斜め進入は、転倒の危険があるため絶対に行わないこと。
3. ほ場への進入傾斜角度は15度以内とし、軟弱な場合は、小石やコンクリート等で地盤を固め進入路を整備すること。