

5 4・SSA-α510-110

警告ラベル

1 注意 点検、調整、清掃時には必ずエンジンを停止し、キーを抜くこと。 178772	2 警告 この機械での一般道路走行はできません。トラック等に搭載して運搬すること。 178779	3 注意 ●走行前には駐車ブレーキを解除すること。 ●駐車時には、必ず駐車ブレーキを掛けること。	4 注意 1. 最大稼働時間：燃料タンク容量（作業容量）の1/2は稼働時間。 2. 燃料タンクを満タンにするときは、必ずエンジンを停止すること。 3. 燃料タンクを満タンにするときは、必ずエンジンを停止すること。 4. 燃料タンクを満タンにするときは、必ずエンジンを停止すること。 5. 作業時の「エンジン回転数」は、必ず「規定値」に設定すること。 6. 作業時は必ずエンジンブレーキを使用すること。 7. 運転席から離れる時は、必ずエンジンを停止し、キーを抜くこと。 8. 運転席は必ず安全シートベルトを着用すること。 9. 運転席を離れる時は、必ずエンジンを停止し、キーを抜くこと。
5 警告 服装は、体に合ったものを着用して下さい。保護衣・保護マスク・保護メガネ・ゴム手袋・作業靴（長靴）等を用意し、安全な服装で作業すること。 177240	6 注意 火気厳禁 軽油を使用のこと。補給の際は必ずエンジンを停止すること。	7 注意 風量調節時に、固定用ネットは、1回転以上回す。固定用ネット脱落の原因となります。 調節リングの確認 風量調節終了後、次のことを必ず行うこと。 1. 調節リングの位置を確認すること。 2. 調節リングの位置を確認すること。 3. 調節リングの位置を確認すること。 4. 調節リングの位置を確認すること。 5. 調節リングの位置を確認すること。 6. 調節リングの位置を確認すること。 7. 調節リングの位置を確認すること。 8. 調節リングの位置を確認すること。 9. 調節リングの位置を確認すること。 10. 調節リングの位置を確認すること。 11. 調節リングの位置を確認すること。 12. 調節リングの位置を確認すること。 13. 調節リングの位置を確認すること。 14. 調節リングの位置を確認すること。 15. 調節リングの位置を確認すること。 16. 調節リングの位置を確認すること。 17. 調節リングの位置を確認すること。 18. 調節リングの位置を確認すること。 19. 調節リングの位置を確認すること。 20. 調節リングの位置を確認すること。 21. 調節リングの位置を確認すること。 22. 調節リングの位置を確認すること。 23. 調節リングの位置を確認すること。 24. 調節リングの位置を確認すること。 25. 調節リングの位置を確認すること。 26. 調節リングの位置を確認すること。 27. 調節リングの位置を確認すること。 28. 調節リングの位置を確認すること。 29. 調節リングの位置を確認すること。 30. 調節リングの位置を確認すること。 31. 調節リングの位置を確認すること。 32. 調節リングの位置を確認すること。 33. 調節リングの位置を確認すること。 34. 調節リングの位置を確認すること。 35. 調節リングの位置を確認すること。 36. 調節リングの位置を確認すること。 37. 調節リングの位置を確認すること。 38. 調節リングの位置を確認すること。 39. 調節リングの位置を確認すること。 40. 調節リングの位置を確認すること。 41. 調節リングの位置を確認すること。 42. 調節リングの位置を確認すること。 43. 調節リングの位置を確認すること。 44. 調節リングの位置を確認すること。 45. 調節リングの位置を確認すること。 46. 調節リングの位置を確認すること。 47. 調節リングの位置を確認すること。 48. 調節リングの位置を確認すること。 49. 調節リングの位置を確認すること。 50. 調節リングの位置を確認すること。 51. 調節リングの位置を確認すること。 52. 調節リングの位置を確認すること。 53. 調節リングの位置を確認すること。 54. 調節リングの位置を確認すること。 55. 調節リングの位置を確認すること。 56. 調節リングの位置を確認すること。 57. 調節リングの位置を確認すること。 58. 調節リングの位置を確認すること。 59. 調節リングの位置を確認すること。 60. 調節リングの位置を確認すること。 61. 調節リングの位置を確認すること。 62. 調節リングの位置を確認すること。 63. 調節リングの位置を確認すること。 64. 調節リングの位置を確認すること。 65. 調節リングの位置を確認すること。 66. 調節リングの位置を確認すること。 67. 調節リングの位置を確認すること。 68. 調節リングの位置を確認すること。 69. 調節リングの位置を確認すること。 70. 調節リングの位置を確認すること。 71. 調節リングの位置を確認すること。 72. 調節リングの位置を確認すること。 73. 調節リングの位置を確認すること。 74. 調節リングの位置を確認すること。 75. 調節リングの位置を確認すること。 76. 調節リングの位置を確認すること。 77. 調節リングの位置を確認すること。 78. 調節リングの位置を確認すること。 79. 調節リングの位置を確認すること。 80. 調節リングの位置を確認すること。 81. 調節リングの位置を確認すること。 82. 調節リングの位置を確認すること。 83. 調節リングの位置を確認すること。 84. 調節リングの位置を確認すること。 85. 調節リングの位置を確認すること。 86. 調節リングの位置を確認すること。 87. 調節リングの位置を確認すること。 88. 調節リングの位置を確認すること。 89. 調節リングの位置を確認すること。 90. 調節リングの位置を確認すること。 91. 調節リングの位置を確認すること。 92. 調節リングの位置を確認すること。 93. 調節リングの位置を確認すること。 94. 調節リングの位置を確認すること。 95. 調節リングの位置を確認すること。 96. 調節リングの位置を確認すること。 97. 調節リングの位置を確認すること。 98. 調節リングの位置を確認すること。 99. 調節リングの位置を確認すること。 100. 調節リングの位置を確認すること。	8 警告 散布計画を立て、薬剤は余らないようにすること。 洗浄液・容器の取扱い ・使用後の機体散布装置は、十分に洗浄し、薬剤タンクの洗浄液は安全な場所に処理すること。 ・空容器は、安全な場所に廃棄すること。
9 警告 排気ガスは、人体に有害です。室内で運転しないこと。 注意 ・ノズルから薬液が噴射します。エンジンが運転中は、噴射部に近づかないこと。 ・回転部に巻き込まれるのでカバーを開けたままエンジンを始動しないこと。 ・点検、整備するときは、エンジンルーム内の部品が冷えてから行うこと。	10 警告 飲料水源及び生物を飼育している湖沼からの直接給水は絶対行わないこと。 注意 薬剤の取扱い注意 使用する薬剤の取扱説明書をよく読んで正しく使用すること。	11 警告 バッテリーが破裂（爆発）する恐れがあるので、バッテリー液量不足した状態で使用・充電はしないこと。 注意 バッテリー充電、点検調整時には必ずバッテリーコードマイナス極側を外すこと。	12 注意 安全に作業するために取扱説明書をよく読んで機械の使い方を覚えてから使用すること。 点検、調整、清掃時には必ずエンジンを停止し、キーを抜くこと。
13 警告 トラックへの積み・降ろし時は次のことを必ず守ること。 1. 平坦地で助手の立会指導のもとで行うこと。 2. 本機の周囲に人を近づけないこと。 3. アユミ機は十分な強度と長さ、板厚のあるすべり止め付きのものを使用すること。 4. アユミ機の傾斜角度は、15度以下のこと。 5. 薬剤タンク空にて、低速で積み・降ろしを行うこと。 6. 積み・降ろしの途中でエンストしたときは、取扱説明書に記載されている方法で、対処すること。 7. 積み込んだら、エンジンを停止し、変速レバーを中立以外に入れ、その後駐車ブレーキを掛け、指定の場所にロープをかけ本機を固定すること。 ほ場への出入りには、次のことを必ず守ること。 1. ほ場への出入りは低速で、傾斜に対し直角に進入すること。 2. 斜め進入は、転倒の危険があるため絶対に行わないこと。 3. ほ場への進入角度は15度以内とし、軟弱な場合は、小石やコンクリート等で地盤を固め進入路を整備すること。 178031			