

ミニバキューマー 仕 様 書		No.	A-10140-4
項 目	内 容		備 考
機 器 名 称	ミニバキューマー		
型 式	EVM3-960		
吸 込 口 径 × 本 数	25mm×5本		ホースカップリング付
吐 出 し 口 径	50mm		ホースカップリング付
吸込み性能	最大真空度	-93kPa (G)	-700mmHg (G)
	最大吐出し量	110L/min	(※1)
	最大吸気量	13.0m ³ /h	
構 造 方 式	SUSタンクに水中ポンプ+MJ Pノズル		
内 蔵 水 中 ポ ン プ	LB-480EVM×2台		
モ ー タ	出 力	0.48kW×2	
	相 ・ 電 圧	単相・100V	50/60Hz別
	始 動 方 式	コンデンサ運転	
	保 護 装 置	ミニチュアプロテクタ	内蔵
ケ ー ブ ル	材 質	VCT	
	心 数	3心	
	断 面 積	1.25mm ²	
	仕 上 外 径	10.1mm	
	長 さ × 本 数	5m×2本	
先 端 形 状		ポッキンプラグ付キャブタイヤケーブル	
質 量 (乾 燥 / 運 転)		40/110kg	運転は清水満杯時の質量
特 別 付 属 品		・真空計 ・台車 (キャスト付) ・ウエルポイントパイプ (ウエルポイント+ライザーパイプ付 1.8m) ・吸込みホース (スweep用アタッチメント付 5m)	

(※1) 最大吐出し量は、吸込口全数にホース (1m) を取付け、ホース全数を水没させた条件下での数値です。