

		No. 図番	A-08346-3	
予想性能曲線図 PUMP PERFORMANCE CURVES				
TYPE 名 称		一般工事排水用水中ポンプ（高揚程仕様）		MODEL 型 式
		LH47.5 -61		FREQUENCY 周波数
				60 Hz
CUSTOMER'S NAME 御注文先				
EQUIPMENT TITLE 機器名称				
殿				
No.				
		標 準 仕 様	STANDARD SPECIFICATIONS	御 注 文 仕 様
		REQUIRED SPECIFICATIONS		
口 径 : DISCHARGE BORE		100	mm	mm
全揚程 : TOTAL HEAD		35/30	m	m
吐出し量 : CAPACITY		0.6/0.8	m³/min	m³/min
出 力 : MOTOR OUTPUT		7.5	kW	kW
相×電圧 : PHASE×VOLTAGE		3 φ ×	200 V	φ × V
電 流 : CURRENT		28.5	A	A
極数 : POLES / 回転速度 : SPEED OF ROTATION		2 P /	S.S.3600 min⁻¹	P / min⁻¹
始動方式 : STARTING METHOD		じか入始動		
耐熱クラス : INSULATION CLASS		B		
REMARKS:				
%	kW	m	CAPACITY 吐出し量	
PUMP EFF. ポンプ効率	MOTOR OUTPUT 出力	TOTAL HEAD 全揚程	m³/min	
株式会社 鶴見製作所		TSURUMI MFG. CO., LTD.		