



## ■工事される方へのお願い

- ・ 正しく安全にご使用いただくために、この工事説明書をよくお読みになって指定された工事を行ってください。
- ・ 条件を外れた設置が原因で生じた故障及び損傷は、保証期間内でも有料となります。

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で説明しています。

<b>⚠ 注意</b>	この表示を無視して、作業を誤った場合に作業者が、またはその作業後の不具合によって使用者が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。
-------------	--


## 1. 部品の確認

梱包内には本紙以外に、以下の部品が入っています。取り付けの前に確認願います。

名称	個数	形状	備考
継手	2		注意ラベルが貼り付けられています
パッキン	2		


## 2. 施工方法

1. 継手とパッキンを使用し、機器のふろ接続口に取り付ける。  
 ※ ふろ接続口の位置形状については機器側の工事書を参照してください。  
 ※ ターンロック継手、ふろ接続口は樹脂製です。  
 締め付けすぎると破損しますので注意してください。



2. 樹脂管を接続する。  
 ※ 樹脂管に傷やごみの付着がないことを確認してください。
- ① 樹脂管を継手に「カチッ(初回挿入時のみ)」となるまで挿入する。(図1)

図1



- ② 樹脂管を継手に挿入したまま、回転ノブを「カチッ」となるまで時計回りに回転させる。(図2)
- ③ 樹脂管取り付け後、回転ノブの突起位置と継手の突起位置が揃っていることを確認する。(図2)  
 ※ 樹脂管を取り付けた後に樹脂管を取り外す場合、回転ノブの突起部を押さえ込みながら反時計回りに回転させる。

図2

