

室内空気質モニター

エアーモニターフレッシュ



揮発性有機化合物(VOC)の
測定と警告




塗装や印刷時のインクや、
燃料・化学品・接着剤から
発生するVOCによる
健康被害の対策に。

- スイス製高精度センサー
- 自動・手動校正機能搭載
- 湿度、温度、時間表示
- ボタン一つで輝度調整が可能。
(ナイトモード)



デジタル温湿度計

エアーチェッククリマ



相対湿度と周囲温度の正確な
測定と最小/最大値の表示



- 高湿度や空気の乾燥を視覚と聴覚で警告
- 湿気によるウイルスの活発化やカビの繁殖防止に役立ちます。
- テーブルの上に置いたり、対象物に取り付けたり、金属面に固定したりすることができます。
- タイマー機能搭載



学校・塾



オフィス・会議室



住宅・宿泊施設



公共施設



その他：飲食店、美容室、工場、プラント、発電所、ガソリンスタンド、喫煙所など



商品名	エアーモニター CO ₂	エアーモニター PM _{2.5}	エアーモニターフレッシュ	エアーチェッククリマ
測定項目	CO ₂ (二酸化炭素) ppm、温度°C、湿度%	PM _{2.5} 、PM ₁₀ 濃度 µg/m ³ 、温度°C、湿度%	VOC濃度 ppb、eCO ₂ (二酸化炭素相当物)濃度 ppm、温度°C、湿度%	温度°C、湿度%
機能		時計、ナイトモード		時計、タイマー、温度・湿度の最大/最小値表示
温度	測定範囲	-9.9°C~50°C		
	測定精度	±1°C		
湿度	測定範囲	0%~100%	1%~99%	
	測定精度	±3% (30%~70%時)、±5% (0%~30%、70%~100%時)		
測定範囲・精度	CO ₂ 測定範囲: 400~9999ppm CO ₂ 測定精度: ±50ppm	PM _{2.5} /PM ₁₀ 測定範囲: 0~999 µg/m ³ PM _{2.5} 測定精度: ±10 µg/m ³ (0~100 µg/m ³) ±10% (100~999 µg/m ³) PM ₁₀ 測定精度: ±25 µg/m ³ (0~100 µg/m ³) ±25% (100~999 µg/m ³) 微小粒子状物質感度: 300nm~2.5 µm (PM _{2.5}) 300nm~10 µm (PM ₁₀)	VOC測定範囲: 0~9999ppb eCO ₂ 測定範囲: 400~9999ppm	—
警告とインジケーター	CO ₂ 1000~1400ppm: ビープ音と換気アイコン① >1400ppm: ビープ音と換気アイコン②	PM _{2.5} 0~10 µg/m ³ : カラーバー緑 10~25 µg/m ³ : カラーバー黄色 25 µg/m ³ 以上: ビープ音とカラーバー赤 PM ₁₀ 0~25 µg/m ³ : カラーバー緑 25~50 µg/m ³ : カラーバー黄色 50 µg/m ³ 以上: ビープ音とカラーバー赤	VOC 0~399ppb: カラーバー緑 400~1500ppb: カラーバー赤+換気アイコン >1500ppb: カラーバー赤+ビープ音+換気アイコン eCO ₂ 0~999ppm: カラーバー緑 1000~1400ppm: カラーバー赤+換気アイコン >1400ppm: カラーバー赤+ビープ音+換気アイコン 湿度 30%~65%: カラーバー緑 <30%もしくは>65%: ビープ音とカラーバー赤	湿度 <30%もしくは>65%: ビープ音とLED赤点灯
電源	DC5V 1Aアダプター (PSEマーク取得済)			単四アルカリ乾電池2本
動作環境温度	0°C~40°C、湿度<80%RH、結露なきこと、高度<2000m			湿度<85%RH、結露なきこと、高度<2000m
保管環境温度	-10°C~60°C、湿度<80%RH、結露なきこと			-10°C~70°C、湿度<85%RH、結露なきこと
サイズ	90×91×33mm			96×110×18mm
重量	130g	152g	126g	148g
標準本体価格	¥16,000 (税込¥17,600)	¥14,000 (税込¥15,400)	¥12,000 (税込¥13,200)	¥4,000 (税込¥4,400)