

75・SSA-F617VT/SSA-F617MAT

ハリマーク

1
MARUYAMA

2
SSA-F617VT

※～2016年6月



※2016年7月～



5

10A	5A	30A	5A	5A	5A
10A	5A	30A	5A	5A	5A
10A	5A	30A	5A	5A	5A
10A	5A	30A	5A	5A	5A
10A	5A	30A	5A	5A	5A
10A	5A	30A	5A	5A	5A

6

給油一覧表

No.	給油項目	使用オイル	容量 (L)	容量 (L)
1	エンジンオイル	SAE 40	100	100
2	トランスミッションオイル	SAE 80W-90	100	100
3	ステアリングオイル	SAE 80W-90	100	100
4	ブレーキオイル	DOT 4	100	100
5	冷却水	冷却水	100	100
6	エンジンオイル	SAE 40	100	100
7	トランスミッションオイル	SAE 80W-90	100	100
8	ステアリングオイル	SAE 80W-90	100	100
9	ブレーキオイル	DOT 4	100	100
10	冷却水	冷却水	100	100
11	エンジンオイル	SAE 40	100	100
12	トランスミッションオイル	SAE 80W-90	100	100
13	ステアリングオイル	SAE 80W-90	100	100
14	ブレーキオイル	DOT 4	100	100
15	冷却水	冷却水	100	100
16	エンジンオイル	SAE 40	100	100
17	トランスミッションオイル	SAE 80W-90	100	100
18	ステアリングオイル	SAE 80W-90	100	100
19	ブレーキオイル	DOT 4	100	100
20	冷却水	冷却水	100	100
21	エンジンオイル	SAE 40	100	100
22	トランスミッションオイル	SAE 80W-90	100	100
23	ステアリングオイル	SAE 80W-90	100	100
24	ブレーキオイル	DOT 4	100	100
25	冷却水	冷却水	100	100
26	エンジンオイル	SAE 40	100	100
27	トランスミッションオイル	SAE 80W-90	100	100
28	ステアリングオイル	SAE 80W-90	100	100
29	ブレーキオイル	DOT 4	100	100
30	冷却水	冷却水	100	100
31	エンジンオイル	SAE 40	100	100
32	トランスミッションオイル	SAE 80W-90	100	100
33	ステアリングオイル	SAE 80W-90	100	100
34	ブレーキオイル	DOT 4	100	100
35	冷却水	冷却水	100	100
36	エンジンオイル	SAE 40	100	100
37	トランスミッションオイル	SAE 80W-90	100	100
38	ステアリングオイル	SAE 80W-90	100	100
39	ブレーキオイル	DOT 4	100	100
40	冷却水	冷却水	100	100
41	エンジンオイル	SAE 40	100	100
42	トランスミッションオイル	SAE 80W-90	100	100
43	ステアリングオイル	SAE 80W-90	100	100
44	ブレーキオイル	DOT 4	100	100
45	冷却水	冷却水	100	100
46	エンジンオイル	SAE 40	100	100
47	トランスミッションオイル	SAE 80W-90	100	100
48	ステアリングオイル	SAE 80W-90	100	100
49	ブレーキオイル	DOT 4	100	100
50	冷却水	冷却水	100	100

7

ディーゼル・パーティキュレート・フィルタ (DPF) マフラーの再生方法

この車にはDPFマフラーを搭載しています。以下の手順で再生処理を行ってください。

DPF再生方法には、作業中に「再生中」の表示が点灯します。「再生中」の表示が点灯した場合は、再生処理が必要です。

再生処理の方法は、マフラーの再生ランプが点灯したときに再生処理を行います。

再生処理の方法は、マフラーの再生ランプが点灯したときに再生処理を行います。

再生処理の方法は、マフラーの再生ランプが点灯したときに再生処理を行います。

9

(注意)
給水ポンプ停止時は
エンジン回転を下げ
てから行って下さい。

10

この車両に使用されている全油圧
パワーステアリング用高圧ホースは
2年毎に交換して下さい。

17 注油 → 18 オイル確認口 19 冷却水ドレン 20 エンジンドレン 21 積載物品名 農業液

11 -100-

12 -200-

13 -300-

14 -400-

15 -500-

16 -600-

22 最大積載量 600kg
最大積載容量 600ℓ

23 グローランプ

24 ブレーキ連結解除

25 DPF再生中

26 駐車再生要求 27 エンジン異常警告

28 ※～2016年5月

29 補助散布 30 給水ポンプ

39 送風機

40 駐車再生 ON OFF

41 切 入 始動

34 送風機を回転させる時は
エンジン回転数を若干高
めにしてください。
(1500rpm程度)

35 噴霧

36 停止

37 高速 中立 低速

31 送液バルブの取扱い方

32 送風機

33 常用圧力1.5MPa
噴霧用ポンプ

49 常用圧力 1.5 MPa

28A

VT

8

38

MAT

42 43 44 45

46 47

48

SSA-F617MAT