

8 9・警告ラベル

1 注意 ●走行前には駐車ブレーキを解除すること。 ●駐車時には、必ず駐車ブレーキを掛けること。 176725	2 警告 残りの薬剤や、洗浄水は自分のば場内で、薬害の無い様に処理すること。 176729	3 注意 点検、調整、清掃時には必ずエンジンを停止し、キーを抜くこと。 176734	4 注意 安全に作業するために取扱説明書をよく読んで機械の使い方を覚えてから使用すること。 176728
5 警告 登録票（ナンバープレート）の交付を受けていない車両の一般道路走行はできません。 177341	6 注意 バッテリー充電、点検調整時には必ずバッテリーコードマイナス極側を外すこと。 176780	7 注意 ・ノズルから薬液が噴出します。エンジンが運転中は、噴頭部に近づかないこと。 ・回転物に巻き込まれるのでカバーを開けたままエンジンを始動しないこと。 ・点検、整備するときは、エンジンルーム内の部品が冷えてから行うこと。 177344	8 警告 洗浄液・容器の取扱い ●使用後の機体散布装置は、十分に洗浄し、薬剤タンクの洗浄廃液は安全な場所に処理すること。 ●空容器は、安全な場所に廃棄すること。 177313
9 警告 飲料水源および生物を飼育している湖沼からの直接給水は絶対に行わないこと。 177238	10 注意 薬剤の取扱い注意 使用する薬剤の取扱説明書をよく読んで正しく使用すること。 177239	11 警告 服装は、体に合ったものを着用して下さい。保護衣・保護マスク・保護メガネ・ゴム手袋・作業靴（長靴）等を用意し、安全な服装で作業すること。 177381	12 注意 風量調節時に、固定用ナットは、1 回転以上ゆるめないこと。 177332
13 注意 調節リングの確認 調整が完了後、次のことを必ず行うこと。 1. 調整完了後、調節リングを、OFF にセットすること。 2. 調整完了後、調節リングを、ON にセットすること。 3. 調整完了後、調節リングを、ON にセットすること。 4. 調整完了後、調節リングを、ON にセットすること。 5. 調整完了後、調節リングを、ON にセットすること。 6. 調整完了後、調節リングを、ON にセットすること。 7. 調整完了後、調節リングを、ON にセットすること。 8. 調整完了後、調節リングを、ON にセットすること。 9. 調整完了後、調節リングを、ON にセットすること。 10. 調整完了後、調節リングを、ON にセットすること。 11. 調整完了後、調節リングを、ON にセットすること。 12. 調整完了後、調節リングを、ON にセットすること。 13. 調整完了後、調節リングを、ON にセットすること。 14. 調整完了後、調節リングを、ON にセットすること。 15. 調整完了後、調節リングを、ON にセットすること。 16. 調整完了後、調節リングを、ON にセットすること。 17. 調整完了後、調節リングを、ON にセットすること。 18. 調整完了後、調節リングを、ON にセットすること。 19. 調整完了後、調節リングを、ON にセットすること。 20. 調整完了後、調節リングを、ON にセットすること。 21. 調整完了後、調節リングを、ON にセットすること。 22. 調整完了後、調節リングを、ON にセットすること。 23. 調整完了後、調節リングを、ON にセットすること。 24. 調整完了後、調節リングを、ON にセットすること。 25. 調整完了後、調節リングを、ON にセットすること。 26. 調整完了後、調節リングを、ON にセットすること。 27. 調整完了後、調節リングを、ON にセットすること。 28. 調整完了後、調節リングを、ON にセットすること。 29. 調整完了後、調節リングを、ON にセットすること。 30. 調整完了後、調節リングを、ON にセットすること。 31. 調整完了後、調節リングを、ON にセットすること。 32. 調整完了後、調節リングを、ON にセットすること。 33. 調整完了後、調節リングを、ON にセットすること。 34. 調整完了後、調節リングを、ON にセットすること。 35. 調整完了後、調節リングを、ON にセットすること。 36. 調整完了後、調節リングを、ON にセットすること。 37. 調整完了後、調節リングを、ON にセットすること。 38. 調整完了後、調節リングを、ON にセットすること。 39. 調整完了後、調節リングを、ON にセットすること。 40. 調整完了後、調節リングを、ON にセットすること。 41. 調整完了後、調節リングを、ON にセットすること。 42. 調整完了後、調節リングを、ON にセットすること。 43. 調整完了後、調節リングを、ON にセットすること。 44. 調整完了後、調節リングを、ON にセットすること。 45. 調整完了後、調節リングを、ON にセットすること。 46. 調整完了後、調節リングを、ON にセットすること。 47. 調整完了後、調節リングを、ON にセットすること。 48. 調整完了後、調節リングを、ON にセットすること。 49. 調整完了後、調節リングを、ON にセットすること。 50. 調整完了後、調節リングを、ON にセットすること。 51. 調整完了後、調節リングを、ON にセットすること。 52. 調整完了後、調節リングを、ON にセットすること。 53. 調整完了後、調節リングを、ON にセットすること。 54. 調整完了後、調節リングを、ON にセットすること。 55. 調整完了後、調節リングを、ON にセットすること。 56. 調整完了後、調節リングを、ON にセットすること。 57. 調整完了後、調節リングを、ON にセットすること。 58. 調整完了後、調節リングを、ON にセットすること。 59. 調整完了後、調節リングを、ON にセットすること。 60. 調整完了後、調節リングを、ON にセットすること。 61. 調整完了後、調節リングを、ON にセットすること。 62. 調整完了後、調節リングを、ON にセットすること。 63. 調整完了後、調節リングを、ON にセットすること。 64. 調整完了後、調節リングを、ON にセットすること。 65. 調整完了後、調節リングを、ON にセットすること。 66. 調整完了後、調節リングを、ON にセットすること。 67. 調整完了後、調節リングを、ON にセットすること。 68. 調整完了後、調節リングを、ON にセットすること。 69. 調整完了後、調節リングを、ON にセットすること。 70. 調整完了後、調節リングを、ON にセットすること。 71. 調整完了後、調節リングを、ON にセットすること。 72. 調整完了後、調節リングを、ON にセットすること。 73. 調整完了後、調節リングを、ON にセットすること。 74. 調整完了後、調節リングを、ON にセットすること。 75. 調整完了後、調節リングを、ON にセットすること。 76. 調整完了後、調節リングを、ON にセットすること。 77. 調整完了後、調節リングを、ON にセットすること。 78. 調整完了後、調節リングを、ON にセットすること。 79. 調整完了後、調節リングを、ON にセットすること。 80. 調整完了後、調節リングを、ON にセットすること。 81. 調整完了後、調節リングを、ON にセットすること。 82. 調整完了後、調節リングを、ON にセットすること。 83. 調整完了後、調節リングを、ON にセットすること。 84. 調整完了後、調節リングを、ON にセットすること。 85. 調整完了後、調節リングを、ON にセットすること。 86. 調整完了後、調節リングを、ON にセットすること。 87. 調整完了後、調節リングを、ON にセットすること。 88. 調整完了後、調節リングを、ON にセットすること。 89. 調整完了後、調節リングを、ON にセットすること。 90. 調整完了後、調節リングを、ON にセットすること。 91. 調整完了後、調節リングを、ON にセットすること。 92. 調整完了後、調節リングを、ON にセットすること。 93. 調整完了後、調節リングを、ON にセットすること。 94. 調整完了後、調節リングを、ON にセットすること。 95. 調整完了後、調節リングを、ON にセットすること。 96. 調整完了後、調節リングを、ON にセットすること。 97. 調整完了後、調節リングを、ON にセットすること。 98. 調整完了後、調節リングを、ON にセットすること。 99. 調整完了後、調節リングを、ON にセットすること。 100. 調整完了後、調節リングを、ON にセットすること。 177344	14 警告 排気ガスは、人体に有害です。室内や換気の悪い所で運転しないこと。 177344	15 注意 火気厳禁 軽油を使用すること。補給の際は必ずエンジンを停止すること。 177344	16 警告 ば場以外の運転時は必ず左右ブレーキをブレーキコネクタで連結すること。 177344
17 注意 1. 最大積載量（薬剤タンク満水と付属品搭載）以上は積まないこと。 2. 乗車定員は 1 名です。2 名以上は乗車しないこと。 3. 高速走行時（制速速 H）急旋回には行わないこと。 4. 走行時およびば場への進入時の整備を行うこと。 5. 作業時および傾斜走行時の乗車位置は、低姿勢（制速速 L）とすること。 6. 降坂時は必ずエンジンブレーキを併用すること。 7. 運転席から離れる時は、必ずエンジンを停止しキーを抜くこと。 8. 駐車時は必ず駐車ブレーキとタイヤ止めを使用すること。 9. 危険を感じた時は、作業を中止すること。 176720	18 警告 トラックへの積み・降ろし時は次のことを必ず守ること。 1. 平坦地で助手の立会指導のもとで行うこと。 2. 本機の周囲に人を近づけないこと。 3. ノミ板は十分な強度と長さ、板端のあるすべり止め付きのものを使用すること。 4. アユミ板の傾斜角度は、15 度以下のこと。 5. 薬剤タンク空にて、低姿勢で積み・降ろしを行うこと。 6. 積み・降ろしの途中でエンストしたときは、取扱説明書に記載されている方法で、対処すること。 7. 積み込んだら、エンジンを停止し、要速レバーを中位以外に入れ、その後駐車ブレーキを掛け、指定の場所にロープを掛け本機を固定すること。 ば場への出入りには、次のことを必ず守ること。 1. ば場への出入りは低速で、傾斜に対し直角に進入すること。 2. 斜め進入は、転倒の危険があるため絶対に行わないこと。 3. ば場への進入角度は 15 度以内とし、軟弱な場合は、小石やコンクリート等で地盤を固め進入路を整備すること。 177031	19 注意 指を切傷するのでファン、ベルトに触れないこと。 178056	20 注意 危険、動かしつけない。 CAUTION DANGER, never open when hot
21 警告 バッテリーが破裂（爆発）する恐れがあるので、バッテリー液量が不足した状態で使用・充電はしないこと。			