

53・SSA-Z601S

警告ラベル

1

注意

- 最大許容圧（燃料タンク開栓と作機出動時）以上は掛けないこと。
- 最高速度は1時です。2時以上は乗車しないこと。
- 高速走行時（駆動時）急制動は行わないこと。
- 走行時および作機への進入時の騒音を行うこと。
- 作業時および燃料給油時の騒音は、保護用（騒音用）とすること。
- 騒音時は必ずエンジンブレーキを使用すること。
- 騒音時からも出る時は、必ずエンジンを停止しキーを抜くこと。
- 騒音時は必ず駐車ブレーキとタイヤロックを使用すること。
- 危険を感じた時は、作業を中止すること。

2

注意

火気厳禁



軽油を使用のこと。
補給の際は必ずエンジンを停止すること。

3

注意

- 走行前には駐車ブレーキを解除すること。
- 駐車時には、必ず駐車ブレーキを掛けること。

4

警告



注意

排気ガスは、人体に有害です。室内や換気の悪い所で運転しないこと。

- ・ノズルから薬液が噴出します。エンジンが運転中は、噴射時に近づかないこと。
- ・回転部に巻き込まれるのでカバーを開けたままエンジンを始動しないこと。
- ・点検、整備するときは、エンジンルーム内の部品が冷えてから行うこと。

5

警告



バッテリーが破裂（爆発）する恐れがあるので、バッテリー液量不足した状態での使用・充電はしないこと。

注意

バッテリー充電、点検調整時には必ずバッテリーコードマイナス極を外すこと。

6

注意

安全に作業するために取扱説明書をよく読んで機械の使い方を覚えてから使用すること。

点検、調整、清掃時には必ずエンジンを停止し、キーを抜くこと。

7

警告

- ・飲料水源及び生物を飼育している湖沼からの直接給水は絶対行わないこと。
- ・散布計画を立て、薬剤は余らないようにすること。

注意

薬剤の取扱い注意
使用する薬剤の取扱説明書をよく読んで正しく使用すること。

9

注意

危険、熱い物おそれる。

CAUTION

DANGER, never open when hot.

10

注意



指を切傷するのでファン、ベルトに触れないこと。

8

警告

服装は、体にあつたものを着用して下さい。保護衣・保護マスク・保護メガネ・ゴム手袋・作業靴（長靴）等を用意し、安全な服装で作業すること。

トラックへの積み・降ろし時は次のことを必ず守ること。

1. 平坦地で助手の立会誘導のもとで行うこと。
2. 本機の周囲に人を近づけないこと。
3. アユミ板は十分な強度と長さ、板厚のあるすべり止め付きを使用。
4. アユミ板の傾斜角度は、15度以下のこと。
5. 薬剤タンク空にて、低速で積み・降ろしを行うこと。
6. 積み込んだら、エンジンを停止し、駐車ブレーキを掛け、指定の場所にロープをかけ本機を固定する。

ほ場への出入りには、次のことを必ず守ること。

1. ほ場への出入りは低速で、傾斜に対し直角に進入すること。
2. 斜め進入は、転倒の危険があるため絶対に行わないこと。
3. ほ場への進入傾斜角度は15度以内とし、軟弱な場合は、小石やコンクリート等で地盤を固め進入路を整備すること。