


ローノイズケーブル LNC-3※-CC

(※部はコネクタによって決まります)

1. 外被材質(色) PUR(ポリウレタン 黒)
2. 外径 $\phi 4.0\text{mm}$
3. 絶縁体 FEP(四フッ化エチレン&六フッ化プロピレン)
4. 中心導体 銀めっき銅被鋼線 $\phi 0.1\text{mm} \times 7$ 本
5. 導体抵抗 $680\ \Omega/\text{km}$ 以下
6. 静電容量 75pF/m
7. ノイズ 1pC 以下 (1000pF ターミネータを付け 20Hz, 10mmP-P で振動)
8. 絶縁抵抗 $10,000\text{M}\Omega$ 以上 (20℃)
9. 使用温度範囲 $-20 \sim +80^\circ\text{C}$

10. 外形図 (Typical)



a : 170mm, b : 20mm, c : 120mm

11. コネクタアッセンブリと型式

型式 : LNC-3A-CC … 検出器側 : 10-32 ⇔ 機器側 : BNC

型式 : LNC-3B-CC … 検出器側 : 10-32 ⇔ 機器側 : 10-32

型式 : LNC-3F-CC … 検出器側 : ゴムカバー付 10-32 ⇔ 機器側 : BNC