


		NO. 図番		A-23232-3	
予想性能曲線図 PUMP PERFORMANCE CURVES					
TYPE 名 称		冷温水循環ポンプ		MODEL 型 式	
		40TPBZ-4023B		FREQUENCY 周波数 60 Hz	
CUSTOMER'S NAME 御注文先					
EQUIPMENT TITLE 機器名称					
NO.					
		標 準 仕 様		STANDARD SPECIFICATIONS	
口 径 : DISCHARGE BORE		40		mm	
全揚程 : TOTAL HEAD		-		m	
吐出し量 : CAPACITY		-		m ³ /min	
出 力 : MOTOR OUTPUT		0.4		kW	
相×電圧 : PHASE×VOLTAGE		3 φ×200		V	
電 流 : CURRENT		2.5		A	
極数: POLES / 回転数: REVOLUTION		2 P / S. S. 3600		min ⁻¹	
始動方式 : STARTING METHOD		じか入始動			
絶縁階級 : INSULATION CLASS		F			
REMARKS:					
					
% PUMP EFF. ポンプ効率		kW MOTOR OUTPUT 出力		m TOTAL HEAD 全揚程	
		CAPACITY 吐出し量		m ³ /min	
製造 鶴見製作所 TSURUMI MFG. CO., LTD.					