

		NO. 図番		A-23234-2	
予想性能曲線図 PUMP PERFORMANCE CURVES					
TYPE 名 称		冷温水循環ポンプ		MODEL 型 式	
		50TPBZ-7523B-P		FREQUENCY 周波数 60 Hz	
CUSTOMER'S NAME 御注文先					
EQUIPMENT TITLE 機器名称					
NO.					
		標 準 仕 様		STANDARD SPECIFICATIONS	
口 径 : DISCHARGE BORE		50		mm	
全揚程 : TOTAL HEAD		-		m	
吐出し量 : CAPACITY		-		m ³ /min	
出 力 : MOTOR OUTPUT		0.75		kW	
相×電圧 : PHASE×VOLTAGE		3 φ × 200		V	
電 流 : CURRENT		4		A	
極数: POLES / 回転数: REVOLUTION		2 P / S. S. 3600		min ⁻¹	
始動方式 : STARTING METHOD		じか入始動			
絶縁階級 : INSULATION CLASS		F			
				REMARKS:	
%	kW	m	CAPACITY 吐出し量		
PUMP EFF. ポンプ効率	MOTOR OUTPUT 出力	TOTAL HEAD 全揚程	0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 m ³ /min		
株式会社 鶴見製作所			TSURUMI MFG. CO., LTD.		