

		NO. 図番		A-25150-2	
予想性能曲線図 PUMP PERFORMANCE CURVES					
TYPE 名 称 循環ポンプ			MODEL 型 式 20TPHZ-533B		FREQUENCY 周波数 60 Hz
CUSTOMER'S NAME 御注文先 殿					
EQUIPMENT TITLE 機器名称 NO.					
		標 準 仕 様 STANDARD SPECIFICATIONS		御注文仕様 REQUIRED SPECIFICATIONS	
口 径 : DISCHARGE BORE		20 mm		mm	
全揚程 : TOTAL HEAD		- m		m	
吐出し量 : CAPACITY		- m ³ /min		m ³ /min	
出 力 : MOTOR OUTPUT		0.05 kW		kW	
相×電圧 : PHASE × VOLTAGE		3 φ × 200 V		φ × V	
電 流 : CURRENT		0.37 A		A	
極数: POLES / 回転数: REVOLUTION		2 P / S. S. 3600 min ⁻¹		P / min ⁻¹	
始動方式 : STARTING METHOD		じか入始動			
絶縁階級 : INSULATION CLASS		F			
				REMARKS:	
%	kW	m	CAPACITY 吐出し量		
PUMP EFF. ポンプ効率	MOTOR OUTPUT 出力	TOTAL HEAD 全揚程	0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 m ³ /min		
株式会社 鶴見製作所			TSURUMI MFG. CO., LTD.		