

		NO. 図番		A-19865-2	
予想性能曲線図 PUMP PERFORMANCE CURVES					
TYPE 名 称		循環ポンプ		MODEL 型 式	
		50TPHZ-7523B-P		FREQUENCY 周波数	
		60		Hz	
CUSTOMER'S NAME 御注文先					
EQUIPMENT TITLE 機器名称					
NO.					
		標 準 仕 様		STANDARD SPECIFICATIONS	
口 径 : DISCHARGE BORE		50		mm	
全揚程 : TOTAL HEAD		-		m	
吐出し量 : CAPACITY		-		m³/min	
出 力 : MOTOR OUTPUT		0.75		kW	
相×電圧 : PHASE×VOLTAGE		3 φ × 200		V	
電 流 : CURRENT		4		A	
極数: POLES / 回転数: REVOLUTION		2 P / S. S. 3600		min⁻¹	
始動方式 : STARTING METHOD		じか入始動			
絶縁階級 : INSULATION CLASS		F			
REMARKS:					
%	kW	m	CAPACITY 吐出し量		
PUMP EFF. ポンプ効率	MOTOR OUTPUT 出力	TOTAL HEAD 全揚程			
製造 鶴見製作所		TSURUMI MFG. CO., LTD.			