



補償導線：シリコン被覆又はガラスウール+SUSシールド被覆

※溶接方法(銀ロウ溶接・アルゴン溶接)は、
外径サイズ等により異なるため都度確認

型 式	種 類	D : φ mm	L : mm	取付ネジ (SUS304)	常用限度 : °C
YS-3-K-1010	K	1.0	100	R 1/8	600
YS-3-K-1015			150		
YS-3-K-1020			200		
YS-3-K-1025			250		
YS-3-K-1030			300		
YS-3-K-1610	K	1.6	100	R 1/8	650
YS-3-K-1615			150		
YS-3-K-1620			200		
YS-3-K-1625			250		
YS-3-K-1630	K	2.3	300	R 1/8	650
YS-3-K-2310			100		
YS-3-K-2315			150		
YS-3-K-2320			200		
YS-3-K-2325			250		
YS-3-K-2330			300		

型 式	種 類	D : φ mm	L : mm	取付ネジ (SUS304)	常用限度 : °C
YS-3-K-3210	K	3.2	100	R 1/4	750
YS-3-K-3220			200		
YS-3-K-3225			250		
YS-3-K-3230			300		
YS-3-K-3250			500		
YS-3-K-4810	K	4.8	100	R 1/4	800
YS-3-K-4820			200		
YS-3-K-4825			250		
YS-3-K-4830			300		
YS-3-K-4850			500		
YS-3-K-6410	K	6.4	100	R 1/4	800
YS-3-K-6420			200		
YS-3-K-6425			250		
YS-3-K-6430			300		
YS-3-K-6450			500		
YS-3-K-8010	K	8.0	100	R 1/4	900
YS-3-K-8020			200		
YS-3-K-8025			250		
YS-3-K-8030			300		
YS-3-K-8050			500		

13 5 R 2550					13 5 R 2550		13 5 R 2550	
					DRAWN	APPROVAL	TITLE 熱電対 YS-3	
					DESIGN T. M	SPEC. NO	SCALE N. T. S /	DWG. NO YC300-027
					CHECKED S. K	DATE 2004. 7. 26	株式会社 ヤガミ YAGAMI INC.	
DATE PREP'D APP'D REASON								
REVISION								