



耐熱



耐切創



電気



中作業用

極度の危険から手を保護する優れた耐火性を発揮

- 快適な装着感を提供する人間工学に基づく設計で、アークフラッシュに対する耐性、耐炎性、優れた耐切創性を発揮
- 電気アークフラッシュの危険から作業者を保護する上で役立つ業界をリードするアークフラッシュのハザード/リスクカテゴリー 2 準拠の設計
- 鋭利な物を安全に取り扱えるよう、優れた耐切創性を発揮する特殊なデュポン™ ケブラー® 複合糸
- 様々な作業環境において優れた柔軟性と確実なグリップ性能を発揮するやわらかい発泡コーティングと人間工学に基づく設計



業界

- 機械および機器
- 鉱業
- 石油・ガス
- 自動車
- 自動車アフターマーケット
- Utilities

用途


- アークフラッシュや突然の発火にさらされる可能性のある作業
- 電気供給が停止された電気機器パネル
- 電気機器の操作と切り替え_NFPA 70E_
- 設備と機械のメンテナンス
- 鋭利な金属または物の取り扱い

主な特徴

- 何度洗った後でも保護を提供する本質的に耐炎性の素材を使用 FR Testing CGSB 155.20-2000 準拠
- 優れたアークフラッシュ防護: “アーク定格 (ATPV) = 9.4 cal/cm² ASTM F2675-13 アークカテゴリーレベル 2 に準拠)”
- 作業者が自信を持って鋭利な部品や素材を取り扱うことのできる EN ISO 耐切創性レベル C の防護
- 特許取得済みの技術が採用された極めて優れた人間工学に基づく設計、抜群の装着感、操作性、柔軟性
- 生産性と安全性を向上するデュポン™ ケブラー® を編み上げた薄手の 13g のニットライナー
- ウェット環境でもドライ環境でも油が付着した環境でも、手の滑りを軽減し、緊張を緩和するため確実なグリップ性能を発揮する独自のやわらかい発泡コーティング
- 自動販売機専用パックもご用意しています

性能基準 & 規制遵守

REACH 準拠



仕様

ブランド スタイル	説明	ゲージ	サイズ	長さ	色	パッケージ
ActivArm® 80-813	仕上げ: 掌部コーティング コーティング材: ネオプレンフォーム ライナー: ガラス繊維, モダクリル, DuPont™ Kevlar® カフスタイル: ニット加工リスト	13	6, 7, 8, 9, 10, 11	225-260 mm; 8.86-10.24 inches	ブラック	● 1 袋あたり 12 双入 1 カートンあたり 12 袋入

詳しくは、www.ansell.comにアクセスするか、弊社の以下の連絡先までお問い合わせください。

ヨーロッパ、中東、およびアフリカ地域
 Ansell Healthcare Europe NV
 Riverside Business Park
 Blvd International, 55
 1070 Brussels, Belgium
 電話: +32 (0) 2 528 74 00
 FAX: +32 (0) 2 528 74 01

中南米、メキシコ、およびカリブ諸島
 Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
 Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
 Q7001 Torre II,
 Suites 1304, 1305 y 1306,
 Col. Centro Sur, c.p. 76079
 Queretaro, Qro. Mexico
 電話: +52 442 248 1544 / 248 3133

北米
 Ansell Healthcare Products LLC
 111 Wood Avenue South,
 Suite 210
 Iselin, NJ 08830, USA
 電話: +1 800 800 0444
 FAX: +1 800 800 0445

Canada
 Ansell Canada
 105 Lauder
 Cowansville, QC J2K 2K8
 Canada
 電話: +1 800 363 8340
 FAX: +1 800 267 3551

オーストラリア
 Ansell Limited
 Level 3, 678 Victoria Street,
 Richmond, Vic, 3121
 Australia
 電話: +61 1800 337 041
 FAX: +61 1800 803 578

アジア太平洋
 Ansell Global Trading Center
 (Malaysia) Sdn Bhd
 Prima 6, Prima Avenue
 Block 3512, Jalan Teknokrat 6
 電話: +603 8310 6688
 FAX: +603 8310 6699