

















CHEMICAL

部品の洗浄や保護に効果のある添加剤

製品									製品
製品名	Hybrid Protector G	Engine-Oil Protector	Engine Flush	Injection Flush G	Injection Flush Di	Gear-Oil Protector	Automatic Transmission Flush	ATF Protector	製品名
品番	ADEAZ-9005	ADEAZ-9006	ADEAZ-9007	ADEAZ-9008	ADEAZ-9009	ADTAZ-9001	ADTAZ-9002	ADTAZ-9003	品番
使用箇所	ガソリン	エンジンオイル	エンジンオイル	ガソリン	ディーゼル燃料	ギアオイル	ATF	ATF	使用箇所
用途	エンジン燃料部の洗浄、堆積物の除去。燃料の酸化、劣化防止。	摩擦および摺動金属表面に潤滑膜を形成。摩擦を減らし、スムーズな動作を実現。	エンジン内部に蓄積したカーボンやスラッジなどを除去。	燃焼室等のインジェクションシステム全体をケア。付着したカーボンやスラッジを除去。新たな堆積物の形成を防止。	ディーゼルインジェクションシステムと、燃焼室に付着したカーボンやスラッジ等を除去。新たな堆積物の形成を防止。	摩擦および摺動金属表面に潤滑膜を形成。摩擦を減らし、スムーズな走行、ソフトな変速を実現。	ATF回路やトランスミッション内部の堆積物を除去。トランスミッションの耐久性を維持。	トランスミッションのプラスチック・ゴム製のシールを保護し、摩耗防止。 ※CVT使用不可	用途
効果	燃費改善 燃料劣化防止 内部洗浄 腐食防止	燃費改善 内部部品保護	燃費改善 内部洗浄	燃費改善 内部洗浄 腐食防止 有害排出ガス低減	燃費改善 内部洗浄 腐食防止 有害排出ガス低減	燃費改善 摩耗減少	内部洗浄	腐食防止 漏れ防止	効果
容量	250ml	125ml	300ml	300ml	250ml	50g	300ml	250ml	容量
使用量	燃料70L/1本	オイル4L/1本	オイル6L/1本	燃料70L/1本	燃料75L/1本	オイル2.5L/1本	オイル6~9L/1本	オイル8L/1本	使用量

製品									製品
製品名	Radiator Flush	Radiator Leak-Stop & Protector	Ceramic Coat & Protector	Aqueous Parts Cleaner	Fuel System Cleaner	Diesel Fuel System Cleaner	Engine Oil Treatment	Engine Flush Additive	製品名
品番	ADPAZ-9001	ADPAZ-9002	ADPAZ-9003	ADPAZ-9004	ADEAZ-9001	ADEAZ-9002	ADEAZ-9003	ADEAZ-9004	品番
使用箇所	クーラント	クーラント	エンジンオイル/MTF	各部品	ガソリン	ディーゼル燃料	エンジンオイル	エンジンオイル	使用箇所
用途	ラジエーターシステム内の堆積物の除去。	ラジエーターからの漏れ止め、予防。	特殊なセラミック粒子が金属表面に吸着し、摩擦を低減及び、摩耗からの保護。	部品の洗浄及び防錆。完全水溶性クリーナー。	PEAと界面活性剤の二つの作用でエンジン燃焼室内の堆積物の除去。	ディーゼルインジェクションシステムと、燃焼室に付着したカーボンやスラッジ等を除去。新たな堆積物の形成を防止。	有機モリブデンによるエンジンオイルの劣化防止。摩耗からの保護。	劣化したオイルや不純物によるワニス・スラッジを除去。エンジン内部の洗浄。	用途
効果	内部洗浄 冷却性能回復	漏れ防止	燃費改善 ノイズ低減 内部部品保護	部品洗浄 防錆	燃費改善 内部洗浄 腐食防止 有害排出ガス低減	燃費改善 内部洗浄 腐食防止 有害排出ガス低減	オイル劣化防止 内部部品保護	燃費改善 内部洗浄	効果
容量	300ml	250ml	300ml	300ml	200ml	250ml	200ml	400ml	容量
使用量	クーラント10L/1本	クーラント10L/1本	オイル5L/1本	適量	燃料57L/1本	燃料75L/1本	1回/1本	オイル4L/1本	使用量