



型式	Ma 並目(mm)	Mb 細目(mm)	L (mm)	T (mm)	B (mm)	付属品:座金 (mm)	質量(g)
SCBD8-4A-10	M8*P1.25	M4*P0.5	10	3	13	8.4×17.0×t1.6	7.1
SCBD8-5A-10	M8*P1.25	M5*P0.5	10	3	13	8.4×17.0×t1.6	6.4
SCBD10-6A-12	M10*P1.5	M6*P0.75	12	4	17	10.5×21.0×t2.0	13.7
SCBD12-8A-15	M12*P1.75	M8*P1.0	15	4	19	13.0×24.0×t2.5	18.6
SCBD12-8B-15		M8*P0.75					18.4
SCBD16-10A-18	M16*P2.0	M10*P1.25	18	4	24	17.0×30.0×t3.0	36.2
SCBD16-10B-18		M10*P1.0					35.8
SCBD16-12A-18	M16*P2.0	M12*P1.5	18	4	24	17.0×30.0×t3.0	30.8
SCBD16-12B-18		M12*P1.25					30.5

〈注意点〉

強度を保つため、六角頭とネジの間に不完全ネジ部がございます。
 付属の座金を使用すると隙間なく締め付けることが可能です。
 六角頭の厚みは薄口スパナの規格に合わせています。
 座金を使用するとネジ部の長さは短くなります。事前に座金の厚みをご確認ください。
 ネジの緩みを懸念される場合、スプリング座金や緩み止め等をご使用ください。

	材質 / 種類
六角ボルト	SUS304相当
	外径：並目
	内径：細目
座金	SUS304相当

作成日: 2024年12月4日	設計: YT	検図:		品名	ネジ変換ボルト 細目	型式	SCBD
--------------------	-----------	-----	--	----	------------	----	------