



型式	M 並目(mm)	Ma 細目(mm)	L (mm)	T (mm)	B (mm)	h (mm)	質量(g)
TADS8*4A*10	M8*P1.25	M4×P0.5	10	3	13	3.4	9.2
TADS8*5A*10	M8*P1.25	M5×P0.5	10	3	13	3.4	8.5
TADS10*6A*12	M10*P1.5	M6×P0.75	12	4	17	4.2	18.5
TADS12*8A*15	M12*P1.75	M8×P1.0	15	4	19	6	24.9
TADS12*8B*15	M12*P1.75	M8×P0.75	15	4	19	6	24.7
TADS16*10A*18	M16*P2.0	M10×P1.25	18	4	24	5.6	51.4
TADS16*10B*18	M16*P2.0	M10×P1.0	18	4	24	5.6	51.1
TADS16*12A*18	M16*P2.0	M12×P1.5	18	4	24	5.6	46.1
TADS16*12B*18	M16*P2.0	M12×P1.25	18	4	24	5.6	46.8

〈注意点〉

強度を保つため、六角頭とネジの間に不完全ネジ部がございます。
 取り付け可能な厚みについては【寸法h】をご確認ください。
 【寸法h】以上の厚みも可能ですが、六角ナットの掛かりが少なくなります。
 六角頭の厚みは薄口スパナの規格に合わせています。
 重量物のご使用はお控えください。

	材質 / 種類
六角ボルト	SUS304相当
	外径並目、内径細目
歯付き座金 (外径歯)	SUS304-CSP
六角ナット (3種)	SUS304相当

作成日:
2024年12月4日

設計:
YT

検図:



品名

薄板用取付ナット 細目

型式

TADS