新製品提案書

TOGAWA INDUSTRY CORPORATION

軟質架橋ポリエチレン樹脂

フレックスチューブ

- ●柔軟性抜群
- ●耐熱構造で融解しにくい
- ●可塑剤フリー
- ●透明化により流体確認が容易

＊補強層を持たない非耐圧構造のため、解放配管にてご使用ください。

流　体

薬品　溶剤　インク　塗料

使用用途

- ◆インクジェットプリンターインク搬送
- ◆冷却液搬送
- ◆ケミカル薬品搬送
- ◆電子機器製造洗浄装置液搬送

MADE IN JAPAN

構　造



型番	内径 mm	外径 mm	最小曲げ半径 mm	定尺 m	重量 kg/本	色
FXT-0204N	2	4	15	100	0.85	NA
FXT-0305N	3	5	16	100	1.13	NA
FXT-0406N	4	6	23	100	1.41	NA
FXT-0608N	6	8	33	100	1.98	NA

＊使用温度範囲：-20～+80℃（凍結不可）
＊規格外サイズはロット受注生産可能です。●改良のため、予告なく仕様変更することがございますのでご了承ください。

TOGAWA INDUSTRY CORPORATION
十川産業株式会社
https://www.togawa-sangyo.co.jp
e-mail : eigyo@togawa-sangyo.co.jp

本　　社	〒183-0026	東京都府中市南町 6-18	TEL: 042-362-4331	FAX: 042-362-0844
大阪支店	〒550-0015	大阪市西区南堀江 4-1-18	TEL: 06-6538-5202	FAX: 06-6538-5206
東京支店	〒183-0026	東京都府中市南町 6-18	TEL: 042-362-1761	FAX: 042-362-0866
名古屋営業所	〒454-0871	名古屋市中川区柳森町 2117	TEL: 052-353-5600	FAX: 052-353-8602
福岡営業所	〒812-0007	福岡市博多区東比恵 3-11-18	TEL: 092-432-7346	FAX: 092-432-7347