



トラボー モデルB

車輛のフレーム修正時に便利なデジタル表示5段伸縮トラッキングゲージ
 ホイルベース一人で測長作業が可能

- ・1台でIN 315mm~3,200mm、OUT 1,050~3,900mmの測長が可能
- ・デジタル表示で誤読を防止
- ・3種のアタッチメント（付属）で4種の測定が可能

| 品番 | 測定範囲 (mm) | 価格 | 外形寸法 縦×横×高 (mm) | 重さ | 1梱包入数 | JANコード |
|--------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------|-------|---------------|-----------------|
| TG-39B | IN 315~3,200 OUT 1,050~3,900 | 129,000円 (税込141,900円) | 1,000× 44×73 | 1.9kg | 2本 (1本入×2) | 4 954183 176471 |

■仕様

| | |
|---------------|-----------------------------|
| 検出方法 | 透過式フォト・インタラプタ |
| 精度 | ±3mm (水平保持状態において) |
| 最小表示単位 | 0.001m (1mm) |
| 表示 | デジタル4桁 LCD表示 |
| 使用温度 | 0~40℃ |
| 電源 | 単3形乾電池4本 |
| 測定値メモリー | 10件 |
| 各段ストップ装置 | 有り |
| 最終段任意ストップ装置 | 有り |
| ゼロセット | 有り |
| 表示値ホールド | 有り |
| インバース (±逆転測定) | 有り |
| オートパワーオフ | 5分/30分/解除 |
| 測長単位表示設定 | メートルのみ |
| バックライト | 有り |
| 付属品 | ショルダーケース、アタッチメント3種×2、ホルダー×2 |



■Bluetooth 通信仕様


| | |
|-----------|---------------|
| 使用周波数帯域 | 2.4GHz 帯 |
| 通信方式 | Bluetooth 4.2 |
| 通信距離 (目安) | 10m (class2) |

アタッチメント

インサイドポインター

ロングポインター

ポイントヘッド



デジボー モデルB

天井高、対角スペース、窓枠のうちのり等の測定に便利なデジタル表示6段伸縮ボール尺

- ・デジタル表示で、誤読を防止
- ・ご注文時に用途に合わせてアタッチメントを指定可能

メートル (m) と尺相当 (1/33m) の表示設定ができます
 土木での高低差測定に便利なインバース機能 (+ 逆転測定付)

| 品番 | 測定範囲 (mm) | 価格 | 外形寸法 縦×横×高 (mm) | 重さ | 1梱包入数 | JANコード |
|--------|-------------|--------------------------------|--------------------|--------|---------------|-----------------|
| DM-20B | 550~2,000 | 75,000円 (税込82,500円) | 550× 44×73 | 1.2kg | 4本 (1本入×4) | 4 954183 176488 |
| DM-40B | 880~4,000 | 85,000円 (税込93,500円) | 880× 44×73 | 1.7kg | | 4 954183 176495 |
| DM-50B | 1,050~5,000 | 90,000円 (税込99,000円) | 1,050× 44×73 | 1.95kg | | 4 954183 176501 |
| DM-60B | 1,220~6,000 | 95,000円 (税込104,500円) | 1,220× 44×73 | 2.2kg | | 4 954183 176518 |

■仕様

| | |
|---------------|-------------------|
| 検出方法 | 透過式フォト・インタラプタ |
| 精度 | ±2mm (水平保持状態において) |
| 最小表示単位 | 0.001m (1mm) |
| 表示 | デジタル4桁 LCD表示 |
| 使用温度 | 0~40℃ |
| 電源 | 単3形乾電池4本 |
| 測定値メモリー | 10件 |
| 各段ストップ装置 | 有り |
| 最終段任意ストップ装置 | 有り |
| ゼロセット | 有り |
| 表示値ホールド | 有り |
| インバース (±逆転測定) | 有り |
| オートパワーオフ | 5分/30分/解除 |
| 測長単位表示設定 | メートル/尺相当 |
| バックライト | 有り |
| 付属品 | ショルダーケース |



■Bluetooth 通信仕様

| | |
|-----------|---------------|
| 使用周波数帯域 | 2.4GHz 帯 |
| 通信方式 | Bluetooth 4.2 |
| 通信距離 (目安) | 10m (class2) |

■見やすいバックライト付



ボール式なので
メジャーで測りにくい
所で活躍

