


特 長

- 障子紙の間にプラスチックを貼り合わせしており、破れにくく、ペットの引っかき傷にも強い障子紙です。
 - UVカットの効果があるので、室内の色あせ・変色を防止します。
 - 従来の障子紙のような風合いがあります。
 - 冷暖房効果が上がります。(通気性のある障子紙との比較)
- ※ 内外気温差が大きい場合は、結露することがあります。
- アイロンだけで、貼る時もはがす時も、ワンタッチでできます。

構 成



(障子紙)

製 法：機械すき

材 料：パルプ……………75%
レーヨン……………20%
ビニロン……………5%
バインダー……………
蛍光剤配合
特殊熱接着樹脂付

寸 法：幅94cm×長さ1.8m

表示者名：株式会社アサヒペン

住 所：〒538-8666

大阪市鶴見区鶴見4-1-12

<http://www.asahipen.jp>

お客様相談室

☎ 06-6934-0300

ご 注 意

- 本品にはロットにより天然原料由来の成分が黒や茶色の点状に見られることがあります。
- 本品は使用説明どおりに貼りますと、柄のある面が部屋の内側になるように巻いています。
- アルミ製やプラスチック製の障子枠には接着しません。
- 温度の調節がきかなくなつて、異常高温になるアイロンは使用しないでください。紙が変質することがあります。
- 市販の“はがし剤”で、古い障子紙をはがした時は、念入りに水ぶきをしてください。
棧に“はがし剤”が残っていると、接着不良をおこすことがあります。
- 障子の枠に凹凸がある場合は、サンドペーパー（＃200前後）などで平らにして、削りカスを取り除いてから貼ってください。
- 劣化の著しい障子枠や、一部特殊な障子枠には、充分接着しない場合があります。
- 障子の棧が外れたり、折れたりしている場合は、木工用ボンドなどで、あらかじめ補修してください。
- 同じところにアイロンをあてすぎないでください。
- うまく接着しないときは、一度棧をさましてから接着してください。
- 仕上がり後、シワやタルミが出た場合は、障子紙が棧に接着していることを確かめた上で、その部分に軽く触れるようにアイロンをあてるか、両面から水をうすく均等に霧吹きしてください。
- 本品はプラスチック製ですので結露することがあります。
- 結露がひどい場合は、接着不良をおこすことがあります。
- 換気をよくして作業を行ってください。
- 作業終了後は手を水で洗い、クリームなどでお手入れをしてください。
- 障子貼り用途以外には使用しないでください。
- 本品はより良い製品を目指し、予告なく製品の仕様、デザインなどを変更することがあります。