

水性ハードライン®W-100 無鉛

Architectural
Paint

路面標示用アクリル樹脂塗料



水性ハードラインW-100は、路面標示用塗料で長年ご愛顧頂いております。ハードラインC-500の姉妹品で、地球環境と安全性を考慮して開発された路面標示用塗料です。水性アクリル樹脂エマルジョンを主成分とした常温乾燥タイプで、塗装しやすく、路面との付着性・耐久性にも優れており、駐車場などの区分線に最適です。

特 長

(1) 安全性

塗料に鉛化合物を含んでおりませんので周囲の環境を汚染しません。

(2) 速乾性

乾燥が速く、塗装後30分で車輛の通行が可能です。(気温23℃・湿度50%の場合)

(3) 良好な作業性

水性タイプで、溶剤型塗料特有の臭いもなく、火気の心配もなく、ローラーで簡単に塗装できます。

(4) 優れた耐久性

ひび割れ、はがれを起こしにくく自動車の重圧、車輪による摩耗に長期間耐えます。

[社]日本塗料工業会登録	
登録番号	A03076
登録商標	F 会会会

用 途 アスファルト面・コンクリート面専用

(1) 駐車場の区分線

(2) 工場構内等の通行区分線

(3) 倉庫・商店等の在庫区分線

(二液型のエポキシやアクリルウレタン系塗料などの塗膜上には、塗装できません)

(つや消しのため、屋内の汚れやすい場所には適しません)

標準色・内容量・荷姿・塗り面積・塗り回数

【標準色】 白・黄(道路標示黄色 日塗工B 15-60 V近似色) つや消し

【内容量・荷姿・塗り面積・塗り回数】

製 品 名	内容量(荷姿)	塗りm数(缶)／塗り回数
水性ハードラインW-100	4kg(丸缶・生地缶)	15cm幅のラインで 40～90m／2回
	16kg(石油缶・印刷缶)	15cm幅のラインで170～360m／2回

※4kgはケース単位での販売となります(1ケース4缶入り)

<コンクリート面用シーラー>

ベストシーラー-K(水性カチオン型シーラー) 16kg(石油缶・生地缶)／15cm幅のラインで700～1500m