

安全データシート

1. 化学品及び会社情報

化学品の名称 : クロロベンゼン

SDS コード : E3-07

供給者の会社名称 :

林 純薬工業株式会社

住所 : 大阪府大阪市中央区内平野町 3 丁目 2 番 12 号

担当部門 : 試薬化成品部 企画グループ

電話番号 : 06-6910-7305

E-mail : shiyaku_kikaku@hpc-j.co.jp

URL : <http://www.hpc-j.co.jp/>

緊急連絡電話番号 : 06-6910-7305

2. 危険有害性の要約

GHS 分類

物理的危険性	鈍性化爆発物	分類できない
	爆発物	区分に該当しない
	可燃性ガス	区分に該当しない
	エアゾール	区分に該当しない
	酸化性ガス	区分に該当しない
	高圧ガス	区分に該当しない
	引火性液体	区分 3
	可燃性固体	区分に該当しない
	自己反応性化学品	区分に該当しない
	自然発火性液体	区分に該当しない
	自然発火性固体	区分に該当しない
	自己発熱性化学品	分類できない
	水反応可燃性化学品	区分に該当しない
	酸化性液体	区分に該当しない
	酸化性固体	区分に該当しない
	有機過酸化物	区分に該当しない
	金属腐食性化学品	区分に該当しない
健康有害性	急性毒性 (経口)	区分に該当しない
	急性毒性 (経皮)	分類できない
	急性毒性 (吸入: 気体)	区分に該当しない
	急性毒性 (吸入: 蒸気)	区分 4
	急性毒性 (吸入: 粉じん、ミスト)	分類できない
	皮膚腐食性／刺激性	区分 2
	眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性	区分 2A
	呼吸器感作性	分類できない
	皮膚感作性	分類できない
	生殖細胞変異原性	区分 2
	発がん性	区分 2
	生殖毒性	区分に該当しない
	特定標的臓器毒性 (単回ばく露)	区分 1 (全身毒性)

特定標的臓器毒性 (単回ばく露)	区分 3 (麻醉作用)
特定標的臓器毒性 (反復ばく露)	区分 1 (血液系, 中枢神経系, 末梢神経系)
特定標的臓器毒性 (反復ばく露)	区分 2 (腎臓, 肝臓, 副腎)
誤えん有害性	区分 2
環境有害性	
水生環境有害性 短期(急性)	区分 1
水生環境有害性 長期(慢性)	区分 1
オゾン層への有害性	分類できない

絵表示
(GHS JP)

GHS02



GHS07



GHS08



GHS09

注意喚起語 (GHS JP)

: 危険

危険有害性情報(GHS JP)

- : 引火性液体及び蒸気 (H226)
- 飲み込んで気道に侵入すると有害のおそれ (H305)
- 皮膚刺激 (H315)
- 強い眼刺激 (H319)
- 吸入すると有害 (H332)
- 眠気又はめまいのおそれ (H336)
- 遺伝性疾患のおそれの疑い (H341)
- 発がんのおそれの疑い (H351)
- 臓器の障害 (全身毒性) (H370)
- 長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (血液系、中枢神経系、末梢神経系) (H372)
- 長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (腎臓、肝臓、副腎) (H373)
- 長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性 (H410)

注意書き(GHS JP)

安全対策

- : 使用前に取扱説明書を入手すること。(P201)
- 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。(P202)
- 熱、高温のもの、火花、裸火及び他の着火源から遠ざけること。禁煙。(P210)
- 容器を接地しアースをとること。(P240)
- 防爆型の電気機器／換気装置／照明機器を使用すること。(P241)
- 火花を発生させない工具を使用すること。(P242)
- 静電気放電に対する措置を講ずること。(P243)
- 粉じん／煙／ガス／ミスト／蒸気／スプレーを吸入しないこと。(P260)
- 取扱い後は手、前腕および顔をよく洗うこと。(P264)
- この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。(P270)
- 屋外又は換気の良い場所でだけ使用すること。(P271)
- 環境への放出を避けること。(P273)
- 保護手袋／保護衣／保護眼鏡／保護面を着用すること。(P280)

応急措置

- : 飲み込んだ場合 : 直ちに医師に連絡すること。(P301+P310)
- 皮膚(又は髪)に付着した場合 : 直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を水で洗うこと。(P303+P361+P353)
- 吸い込んだ場合 : 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。(P304+P340)
- 眼に入った場合 : 水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用して容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。(P305+P351+P338)
- ばく露又はばく露の懸念がある場合 : 医師に連絡すること。(P308+P311)
- 気分が悪いときは、医師の診察／手当てを受けること。(P314)
- 無理に吐かせないこと。(P331)
- 皮膚刺激が生じた場合 : 医師の診察／手当てを受けること。(P332+P313)
- 眼の刺激が続く場合 : 医師の診察／手当てを受けること。(P337+P313)
- 汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。(P362+P364)

- 火災の場合: 消火するために適切な消火剤を使用すること。(P370+P378)
漏出物を回収すること。(P391)
- 保管 : 換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。(P403+P233)
換気の良い場所で保管すること。涼しいところに置くこと。(P403+P235)
施錠して保管すること。(P405)
- 廃棄 : 内容物／容器を国際、国、都道府県又は市町村の規則に従って廃棄すること。(P501)

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別 : 化学物質

化学名又は一般名	濃度又は濃度範囲	化学式	官報公示整理番号		CAS RN
			化審法番号	安衛法番号	
クロロベンゼン	≥99.0%	C ₆ H ₅ Cl	(3)-31	既存化学物質	108-90-7

上記濃度又は濃度範囲は、規格値ではありません。

上記濃度又は濃度範囲に記載の%は、個別表記があるものを除き、全て質量%となります。

4. 応急措置

応急措置

- 吸入した場合 : 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
直ちに医師に診断／手当てを受けること。
- 皮膚に付着した場合 : 汚染された衣類を直ちに全て脱ぐこと。
多量の水と石鹼で優しく洗うこと。
直ちに医師に診断／手当てを受けること。
- 眼に入った場合 : 眼に入った場合: 水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
直ちに医師に診断／手当てを受けること。
- 飲み込んだ場合 : 無理に吐かせないこと。
口をすすぐこと。
直ちに医師に診断／手当てを受けること。

5. 火災時の措置

- 適切な消火剤 : 水噴霧、泡消火剤、乾燥粉末消火剤、二酸化炭素、砂
- 使ってはならない消火剤 : 強い水流は使用しない。
- 火災危険性 : 極めて引火性の高い液体及び蒸気。
- 爆発の危険 : 屋内、屋外又は下水溝で蒸気爆発の危険がある。
加熱により、容器が爆発するおそれがある。
- 火災時の危険有害性分解生成物 : 火災時に刺激性もしくは有毒なフュームまたはガスを発生する。
- 消火方法 : 着火した場合、初期消火は、火元(燃焼源)を断ち、適切な消火剤を用いて一挙に消火する。
周辺火災の場合、移動可能な容器は速やかに安全な場所に移す。
移動不可能な場合、容器及び周囲の設備等に散水し、冷却する。
消火後も大量の水を用いて容器を冷却する。
- 消火時の保護具 : 消火作業の際は、空気呼吸器を含め防護服(耐熱性)を着用する。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具および緊急時措置

- 一般的措置 : 立ち入る前に、密閉された場所を換気する。
関係者以外の立入りを禁止する。

直ちに、全ての方向に適切な距離を漏洩区域として隔離する。

作業の際には、吸い込んだり、眼、皮膚及び衣類に触れないように、必ず適切な保護具を着用し、風下で作業行わない。

環境に対する注意事項

- 環境に対する注意事項
- : 環境への放出を避けること。
下水道や公共用水域への侵入を防ぐ。

封じ込め及び浄化の方法及び機材

- 浄化方法
- : 漏出は、吸収剤を使用してできるだけ素早く回収する。
できるだけ液体漏出物は密閉容器に回収する。
回収跡は多量の水で洗い流す。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い

- 技術的対策
- : 吸い込んだり、眼、皮膚及び衣類に触れないように、適切な保護具を着用して作業する。
漏れ、あふれ、飛散しないように取扱い、ミスト、蒸気の発生を少なくし、換気を十分にする。
- 安全取扱注意事項
- : この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。
取扱い後はよく手を洗いうがいをすること。
作業所の十分な換気を確保する。
接触、吸入又は飲み込まないこと。
静電気放電に対する予防措置を講ずること。
防爆型装置を使用する。
- 接触回避
- : 長時間または反復の暴露を避ける。

保管

- 安全な保管条件
- : 施錠して保管すること。
直射日光を避け、換気の良い場所に保管する。容器を密閉し、火気、熱源より遠ざける。
- 安全な容器包装材料
- : 遮光した気密容器。
- 技術的対策
- : 適用法令を遵守する。
- 保管温度
- : 冷暗所保管

8. ばく露防止及び保護措置

ばく露限界値	
クロロベンゼン	
管理濃度	10ppm
許容濃度(産衛学会)	10ppm(46mg/m ³)
許容濃度(ACGIH)	TWA 10 ppm, STEL -

- 設備対策
- : 取扱場所での発生源の密閉化、または局所排気装置、全体換気装置の設置。取扱い場所の近くに安全シャワー、洗眼設備を設け、その位置を明瞭に表示する。

保護具

- 皮膚及び身体の保護具
- : 不浸透性前掛け、不浸透性作業衣、保護長靴
- 眼の保護具
- : 保護眼鏡(普通眼鏡型、側板付き普通眼鏡型、ゴーグル型)
- 手の保護具
- : 不浸透性保護手袋
- 呼吸用保護具
- : 有機ガス用防毒マスク

9. 物理的及び化学的性質

- 物理状態
- : 液体
- 外観
- : 液体

色	: 無色透明
臭い	: 特異臭
pH	: データなし
融点	: -45 ° C
凝固点	: データなし
沸点	: 131.6 ° C
引火点	: 27 ° C (密閉式)
自然発火点	: 590 ° C
分解温度	: データなし
可燃性	: データなし
蒸気圧	: 1.17 kPa (20°C)
相対密度	: データなし
密度	: 1.1 g/cm³ (20°C)
相対ガス密度	: 3.88 (空気=1)
溶解度	: エタノールに可溶。ジエチルエーテルに可溶。 水: 0.02 g/100ml (25°C)
n-オクタノール/水分配係数 (Log Pow)	: 2.18 – 2.84
爆発限界 (vol %)	: 1.3 – 7.1 vol %
動粘性率	: データなし
粒子特性	: データなし

10. 安定性及び反応性

反応性	: データなし
化学的安定性	: 通常の取扱い条件では安定である。
危険有害反応可能性	: 加熱、燃焼により分解し、ホスゲン、塩化水素などの腐食性で有毒なフュームを生じる。強酸化剤、ジメチルスルホキシド、アルカリ金属と激しく反応し、火災や爆発の危険をもたらす。ゴムやプラスチック類を侵す。
避けるべき条件	: 日光、熱。火花、裸火、静電気等の発火源。強酸化剤、ジメチルスルホキシド、アルカリ金属との接触。
混触危険物質	: 強酸化剤、ジメチルスルホキシド、アルカリ金属
危険有害な分解生成物	: 塩素、塩化水素、ホスゲン

11. 有害性情報

クロロベンゼン	
急性毒性 (経口)	ラットを用いた経口投与試験の LD50=2,914 mg/kg(環境省リスク評価書第 3 卷 (2004))に基づき、区分 5 とした。
急性毒性 (経皮)	データなし
急性毒性 (吸入: 気体)	GHS の定義による液体であるため、ガスでの吸入は想定されず、分類対象外とした。
急性毒性 (吸入: 蒸気)	ラットを用いた吸入(蒸気)暴露試験より、LC50 13.5 mg/L (7 時間) (EHC 167 (1995)) に基づき、計算式を適用して LC50 の 16.5 mg/L (3,526 ppm) が得られた。飽和蒸気圧 1.6 kPa (25°C) (HSDB (2005)) における飽和蒸気圧濃度は 16,000 ppm である。今回得られた LC50 は、飽和蒸気圧濃度の 90%より低い濃度であるため、「ミストがほとんど混在しない蒸気」として、ppm 濃度基準値で区分 4 とした。
急性毒性 (吸入: 粉末)	データなし
急性毒性 (吸入: ミスト)	データなし
皮膚腐食性／刺激性	ウサギを用いた皮膚刺激性試験の結果(CERI・NITE 有害性評価書 No.82 (2005))の記述、およびヒトに対する事例(CERI・NITE 有害性評価書 No.82 (2005))の記述から、「中等度の刺激性を有する」と考えられるので、区分 2 とした。
眼に対する重篤な損傷又は刺激性	ウサギ、モルモットを用いた眼刺激性試験の結果(ACGIH (7th, 2001))の記述および、ヒトに対する事例(CERI・NITE 有害性評価書 No.82 (2005))の記述から、「中等度の刺激

クロロベンゼン	
	性を有する」と考えられるので区分 2A とした。
呼吸器感作性	データなし
皮膚感作性	モルモットを用いたマキシマイゼーション試験の結果(CERI・NITE 有害性評価書 No.82(2005))「陰性」であるが、データ不足のため分類できない。
生殖細胞変異原性	CERI・NITE 有害性評価書 NO.82 (2005)の記述から、経世代変異原性試験(優性致死試験)で陰性、生殖細胞 in vivo 変異原性試験なし、体細胞 in vivo 変異原性試験(小核試験)で陽性、生殖細胞 in vivo 遺伝毒性試験なしであることから、区分 2 とした。
発がん性	ACGIH (2001) で A3 に分類されていることから、区分 2 とした。
生殖毒性	CERI・NITE 有害性評価書 No.82 (2005)の記述から、親動物に毒性影響がみられる用量まで生殖・発生への影響がみられていないことから、区分外とした。
特定標的臓器毒性(単回ばく露)	ヒトについて、「職業暴露による急性中毒の一般症状は衰弱、吐き気、嗜眠である。」(CERI・NITE 有害性評価書 No.82 (2005)の記述があり、区分 1(全身毒性)、区分 3(麻酔作用)とする。
特定標的臓器毒性(反復ばく露)	ヒトについては「しびれ感、チアノーゼ(呼吸中枢の機能低下による)、知覚過敏、筋肉の痙攣」(ATSDR (1990))の記載、実験動物については、「肝細胞壊死、腎皮質尿細管の変性、副腎網状帯細胞の空胞化、好中球比率の減少」(CERI・NITE 有害性評価書 No.82 (2005))の記述があることから、中枢神経系、末梢神経系、肝臓、腎臓、副腎、血液系が標的臓器と考えられた。実験動物に対する影響は血液系の区分 1 以外は区分 2 に相当するガイダンス値の範囲でみられた。以上より、分類は区分 1(中枢神経系、末梢神経系、血液系)、区分 2(肝臓、腎臓、副腎)とした。
誤えん有害性	ICSC (J) (2003)に「この液体を飲み込むと、誤嚥により化学性肺炎を起こす危険がある。」と記載されている。

12. 環境影響情報

クロロベンゼン	
水生環境有害性 短期(急性)	甲殻類(オオミジンコ)の 48 時間 EC50 = 0.59 mg/L (CICAD 60, 2004、NITE 初期リスク評価書, 2005)であることから、区分 1 とした。
水生環境有害性 長期(慢性)	慢性毒性データを用いた場合、急速分解性がなく(BOD による分解度: 0% (既存点検, 1976)、魚類(メダカ)の初期生活段階試験の NOEC = 0.25 mg/L (環境省生態影響試験, 2003)であることから、区分 2 となる。慢性毒性データが得られていない栄養段階に対して急性毒性データを用いた場合、急速分解性がなく(BOD による分解度: 0% (既存点検, 1976)、甲殻類(オオミジンコ)の 48 時間 EC50 = 0.59 mg/L (CICAD 60, 2004、NITE 初期リスク評価書, 2005)であることから、区分 1 となる。以上の結果を比較し、区分 1 とした。
残留性・分解性	データなし
生体蓄積性	データなし
土壤中の移動性	データなし
オゾン層への有害性	データなし

13. 廃棄上の注意

- 化学品(残余廃棄物) : 都道府県知事の許可を受けた産業廃棄物処理業者に、内容を明示して処理を委託する。
- 汚染容器及び包装 : 容器の内容物を完全に除去してから廃棄する。
空容器は地域の条例に準拠してリサイクル、再利用または廃棄する必要がある。

14. 輸送上の注意

国際規制

海上輸送(IMDG)

- 国連番号 (IMDG) : 1134
正式品名 (IMDG) : CHLOROBENZENE

容器等級(IMDG)	:	III
輸送危険物分類 (IMDG)	:	3
危険物ラベル (IMDG)	:	3
クラス(IMDG)	:	3
少量危険物(IMDG)	:	5 L
微量危険物(IMDG)	:	E1
包装要件(IMDG)	:	P001、LP01
IBC 包装要件(IMDG)	:	IBC03
ポータブルタンク包装規定 (IMDG)	:	T2
輸送特別規定-タンク(IMDG)	:	TP1
積載区分 (IMDG)	:	A
引火点 (IMDG)	:	29° C c.c.
特性および観察結果 (IMDG)	:	Colourless liquid with an almond-like odour. Flash point: 29° C c.c. Explosive limits: 1.3% to 11% Immiscible with water.
緊急時応急措置指針番号	:	130
航空輸送(IATA)		
国連番号 (IATA)	:	1134
正式品名 (IATA)	:	Chlorobenzene
容器等級 (IATA)	:	III
輸送危険物分類 (IATA)	:	3
危険物ラベル (IATA)	:	3
クラス (IATA)	:	3
PCA 微量危険物(IATA)	:	E1
特別管制区(PCA)少量危険物(IATA)	:	Y344
特別管制区(PCA)数量限定物の最大積載量(IATA)	:	10L
PCA 包装要件(IATA)	:	355
特別管制区(PCA)最大積載量(IATA)	:	60L
CAO 包装要件(IATA)	:	366
貨物機専用(CAO)最大積載量 (IATA)	:	220L
ERG コード (IATA)	:	3L
海洋汚染物質	:	該当
国内規制		
海上規制情報	:	船舶安全法の規定に従う。
航空規制情報	:	航空法の規定に従う。
緊急時応急措置指針番号	:	130
特別な輸送上の注意	:	運搬に際しては、容器の転倒、損傷、落下、荷崩れ等しないように積み込み、漏出のないことを確認する。

15. 適用法令

国内法令

化審法	:	優先評価化学物質(法第2条第5項)
労働安全衛生法	:	第2種有機溶剤等(施行令別表第6の2・有機溶剤中毒予防規則第1条第1項第4号) 作業環境評価基準(法第65条の2第1項) 名称等を表示すべき危険物及び有害物(法第57条第1項、施行令第18条第1号、第2号別表第9) 危険物・引火性の物(施行令別表第1第4号) 名称等を通知すべき危険物及び有害物(法第57条の2、施行令第18条の2第1号、第2号別表第9) クロロベンゼン(政令番号: 158) 特殊健康診断対象物質・現行取扱労働者(法第66条第2項、施行令第22条第1項)
毒物及び劇物取締法	:	非該当
消防法	:	第4類引火性液体、第二石油類非水溶性液体(法第2条第7項危険物別表第1・第4類)
大気汚染防止法	:	有害大気汚染物質に該当する可能性がある物質(中央環境審議会第9次答

申)

揮発性有機化合物(法第2条第4項)(環境省から都道府県への通達)

- 海洋汚染防止法 : 有害液体物質(Y類物質)(施行令別表第1)
- 外国為替及び外国貿易法 : 輸出貿易管理令別表第1の16の項
- 船舶安全法 : 引火性液体類(危規則第2, 3条危険物告示別表第1)
- 航空法 : 引火性液体(施行規則第194条危険物告示別表第1)
- 港則法 : その他の危険物・引火性液体類(法第21条第2項、規則第12条、危険物の種類を定める告示別表)
- 道路法 : 車両の通行の制限(施行令第19条の13、(独)日本高速道路保有・債務返済機構公示第12号・別表第2)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 : 特別管理産業廃棄物(法第2条第5項、施行令第2条の4)
- 化学物質排出把握管理促進法(PRTR 法) : 第1種指定化学物質(法第2条第2項、施行令第1条別表第1)
クロロベンゼン(政令番号: 125) (100%)
- 労働基準法 : 疾病化学物質(法第75条第2項、施行規則第35条別表第1の2第4号1)

16. その他の情報

参考文献

- : 17120 の化学商品(化学工業日報社)
国際化学物質安全性カード(ICSC)
独立行政法人 製品評価技術基盤機構(NITE)
ERG2016 版 緊急時応急措置指針(日本規格協会)

その他の情報

- : この SDS は林 純薬工業株式会社の著作物です。当該製品の化学物質製品を取り扱う事業者に対して提供するものであり、安全を保証するものではありません。現時点における該当化学物質の情報を全て検証しているわけではありません。当該化学物質について常に未知の危険性が存在するという認識で、製品運搬・開封から廃棄に至るまで、安全を最優先して使用者自己の責任においてご使用下さい。当該化学物質を使用する際は、使用者自ら安全情報を収集すると共に使用される場所・機関・国などの、法規制等については使用者自ら調査し最優先させてください。国または地方の規制についての調査は、当社としては行いかねますので、この問題については使用者の責任で処理願います。当該物質の日本語による SDS と他国言語にて翻訳された SDS が存在する場合、内容の相違があるなしに問わらず日本語で記述された文書が優先され他国言語による文書は参考文書とします。