

作成日 2018/12/26
改訂日

安全データシート

1. 製品及び会社情報

製品名 男前モノタロウ 食品機械用グリース
 会社名 株式会社MonotaRO
 所在地 〒660-0876 兵庫県尼崎市竹谷町2-183 リベル3階
 担当者名 商品お問合せ窓口
 電話番号 0120-443-509
 FAX番号 0120-289-888
 整理番号 M181226

2. 危険有害性の要約 GHS分類

健康有害性 生殖毒性 区分2
 特定標的臓器毒性(単回ばく露) 区分1(呼吸器 全身毒性)
 環境有害性 水生環境有害性(急性) 区分1
 水生環境有害性(長期間) 区分1
 上記で記載がない危険有害性は、分類対象外か分類できない。

GHSラベル要素

絵表示



注意喚起語 危険
 危険有害性情報 H361 生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い
 H370 呼吸器、全身毒性の障害
 H410 長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性

注意書き
 安全対策 使用前に取扱説明書を入手すること。(P201)
 すべての安全注意を読み理解するまで取扱わないこと。(P202)
 取扱い後はよく手を洗うこと。(P264)
 この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。(P270)
 環境への放出を避けること。(P273)
 保護手袋、保護衣、保護眼鏡、保護面を着用すること。(P280)

応急措置 ばく露又はばく露の懸念がある場合、医師に連絡すること。(P308+P311)

ばく露又はその懸念がある場合、医師の手当、診断を受けること。(P308+P313)

特別な処置が必要である。(P321)

漏出物は回収すること。(P391)

施錠して保管すること。(P405)

保管
 廃棄 内容物、容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。(P501)

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別

混合物

化学名又は一般名	濃度又は濃度範囲	化学式	官報公示整理番号		CAS番号
			化審法	安衛法	

流動パラフィン	70～80%	不明	不明	不明	8042-47-5
アルミニウム複合石鹼	5～10%	不明	不明	不明	不明
酸化亜鉛	5～10%	ZnO	(1)-561	既存	1314-13-2
炭酸カルシウム	5～10%	CaCO ₃	(1)-122	既存	471-34-1

分類に寄与する不純物及び安定化添加物

情報なし

4. 応急措置

吸入した場合

新鮮な空気の場所に移し、体を毛布などで覆い、保温して安静に保ち、必要に応じて医師の診断を受け大量の水および石鹼で洗い流す。

皮膚に付着した場合

外観に変化がみられたり、痛みがある場合には医師の診断を受けること

眼に入った場合

直ちに大量の清浄な流水で15分以上洗う。瞼の裏まで完全に洗うこと。

飲み込んだ場合

出来るだけ早く医師の診断を受けること。無理に吐かせないで、医師の診断を受ける。口の中が汚染されている場合には、水で十分に洗うこと。

5. 火災時の措置

消火剤

粉末、炭酸ガス、泡、乾燥砂

使ってはならない消火剤特有の消火方法

水を消火に用いてはならない。
可燃性のものを周囲から早く取り除く。
指定の消火剤を使用すること。
消火活動は風上より行う。

消火を行う者の保護

初期火災には粉末、二酸化炭素、乾燥砂等を用い大規模火災には泡消火剤を用いて空気を遮断する。高温にさらされる密封容器は水を掛けて冷却する。適切な保護具(耐熱性着衣)を着用する。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置環境に対する注意事項

作業の際は適切な保護具(手袋、保護マスク、エプロン、ゴーグル等)を着用する。
河川等に排出され、環境への影響を起こさないよう注意する。

除去方法

付近の着火源、高温体及び付近の可燃物を速やかに取り除く。

着火した場合に備えて適切な消火器を準備する。
衝撃、静電気にて火花が発生しないような材質の用具を用いて回収する。

乾燥砂、土、その他の不燃性のものに吸収させ、大量の場合は盛り土で困って流出を防止する。

漏出物は密閉できる容器に回収し、安全な場所に移付着物、廃棄物等は関係法規に基づいて処置をす風上から作業し、風下の人を退避させる。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い

技術的対策

換気のよい場所で取り扱う。

周囲での火気、スパーク、高温物の使用を禁止する。
静電気対策のため装置等は接地し、電気機器類は防爆型(安全増型)のものとする。

取扱い後は、手、顔等をよく洗い、うがいをする。
取扱い場所の近くに緊急時に洗顔及び身体洗浄を行うための設備を設置する。

漏れ、あふれ、飛散しないようにし、みだりに蒸気が発生させない。

取扱い場所には関係者以外の立ち入りを禁止する。

		休憩場所には手袋等の汚染された保護具を持ち込んで ではない。 皮膚、粘膜又は着衣に触れたり、眼に入らないよう適 切な保護具を着用する。 密閉された場所における作業には十分な局所排気装 置を付け適切な保護具を着けて作業すること。 発散した蒸気(粉じん)を吸い込まないようにする。 屋外での取り扱い、できるだけ風上から作業する。 容器を転倒させ、衝撃を加え、又は引きずる等の粗暴 な取扱いをしない。 容器はその都度密栓する。 直射日光を避ける。 火気熱源から遠ざける。 通気の良い場所で容器を密閉し冷暗所に保管する。 防湿に留意する。 長期間の保管を避ける。
	注意事項	
	安全取扱注意事項	
保管	適切な保管条件	
	安全な容器包装材料	特になし。

8. ばく露防止及び保護措置

	管理濃度	許容濃度(産衛学会)	許容濃度(ACGIH)
酸化亜鉛	未設定	【粉塵許容濃度】(第2 種粉塵) 吸入性粉塵 1mg/m ³ 総粉塵 4mg/m ³	TWA 2 mg/m ³ (R), STEL 10 mg/m ³ (R)
炭酸カルシウム	未設定	未設定	未設定
流動パラフィン	未設定	未設定	未設定

設備対策		取扱い設備は防爆型を使用する。 排気装置を付けて蒸気が滞留しないようにする。 取扱い場所の近くには高温、発火源となるものが置 かれられないような設備とすること。 屋内作業の場合は、作業者が直接暴露されない設備 とするか、局所排気装置などにより作業者が暴露か ら避けられるような設備とすること。
保護具	呼吸器の保護具 手の保護具 眼の保護具 皮膚及び身体の保護 具 適切な衛生対策	必要に応じて有機ガス用防毒マスクを着用する。 耐油性手袋 普通眼鏡型、側板付き普通眼鏡型、ゴーグル型 長袖作業服等 作業中は飲食、喫煙をしない。 マスク等の吸着剤の交換は、定期又は使用の都度行

9. 物理的及び化学的性質

外観	物理的状態 形状 色	固体 固体(粘稠性) 白色
臭い 臭いのしきい(閾)値		オイル臭 データなし
pH 融点・凝固点 沸点、初留点及び沸騰範 囲		データなし データなし データなし
引火点 蒸発速度 燃焼性(固体、気体)		220(基油) データなし データなし
燃焼又は爆発範囲	下限 上限	データなし データなし

蒸気圧	データなし
蒸気密度	データなし
比重(密度)	0.98(g/cm ³)
溶解度	難水性
n-オクタノール/水分係数	データなし
自然発火温度	データなし
分解温度	データなし
粘度(粘性率)	データなし
動粘性率	データなし

10. 安定性及び反応性

反応性	自己反応性なし
化学的安定性	通常条件下で安定
危険有害反応可能性	情報なし

避けるべき条件	火気、酸化剤との接触
混触危険物質	情報なし
危険有害な分解生成物	熱分解させるとCO(一酸化炭素)等が発生するおそれがある。

11. 有害性情報

急性毒性	経口	急性毒性推定値が5000mg/kg超のため区分外に該当。 毒性未知成分を考慮濃度(0.1%)以上含有しているため、区分外から分類できないに変更。
	経皮	急性毒性推定値が5000mg/kg超のため区分外に該当。 毒性未知成分を考慮濃度(0.1%)以上含有しているため、区分外から分類できないに変更。
	吸入	(気体) GHS定義による気体ではない。 (蒸気) データ不足のため分類できない。 (粉じん・ミスト) 急性毒性推定値が12.5mg/l超のため区分外に該当。 毒性未知成分を考慮濃度(0.1%)以上含有しているため、区分外から分類できないに変更。
皮膚腐食性及び皮膚刺激性		危険有害性区分に該当する成分を濃度限界以上含有しないため、区分外に該当。 毒性未知成分を考慮濃度(0.1%)以上含有しているため、区分外から分類できないに変更。
眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性		危険有害性区分に該当する成分を濃度限界以上含有しないため、区分外に該当。
呼吸器感作性又は皮膚感作性		毒性未知成分を考慮濃度(0.1%)以上含有しているため、区分外から分類できないに変更。 (呼吸器感作性)
		データ不足のため分類できない。 (皮膚感作性) 危険有害性区分に該当する成分を濃度限界以上含有しないため、区分外に該当。 毒性未知成分を考慮濃度(0.1%)以上含有しているため、区分外から分類できないに変更。
生殖細胞変異原性 発がん性 生殖毒性		データ不足のため分類できない。 データ不足のため分類できない。 (生殖毒性) 区分2の成分が10%のため、区分2に該当。 (生殖毒性・授乳影響)

海洋汚染物質 該当
 MARPOL 73/78 附属 非該当
 書II 及びIBC コードに
 よるばら積み輸送さ
 れる液体物質

航空規制情報 航空法の規定に従う。
 国連番号 3077
 品名 環境有害物質(固体)
 クラス 9
 等級 III
 緊急時応急措置指針番号 171

15. 適用法令
 労働安全衛生法

名称等を表示すべき危険物及び有害物(法第57条
 第1項、施行令第18条第1号、第2号別表第9)
 名称等を通知すべき危険物及び有害物(法第57条
 の2、施行令第18条の2第1号、第2号別表第9)

水質汚濁防止法
 消防法
 大気汚染防止法

酸化亜鉛(政令番号:188)(1%-10%)
 鉱油(政令番号:168)(60%-70%)
 指定物質(法第2条第4項、施行令第3条の3)
 非危険物 指定可燃物 可燃性固体類
 有害大気汚染物質に該当する可能性がある物質(中
 央環境審議会第9次答申)

海洋汚染防止法

油性混合物(施行規則第2条の2)
 有害でない物質(施行令別表第1の2)
 有害液体物質(X類物質)・油性混合物(施行令別表
 第1第1号イ(81))

外国為替及び外国貿易法

輸入貿易管理令第4条第1項第2号輸入承認品目「2
 の2号承認」

船舶安全法
 航空法

輸出貿易管理令別表第1の16の項
 輸出貿易管理令別表第2(輸出の承認)
 有害性物質(危規則第3条危険物告示別表第1)
 その他の有害物質(施行規則第194条危険物告示
 別表第1)

特定有害廃棄物輸出入規
 制法(バーゼル法)

廃棄物の有害成分・法第2条第1項第1号イに規定す
 るもの(平10三省告示1号)

水道法

有害物質(法第4条第2項)、水質基準(平15省令10
 1号)

下水道法

水質基準物質(法第12条の2第2項、施行令第9条
 の4)

16. その他の情報
 参考文献

製造元メーカー提供資料
 NITE GHS分類結果一覧
 JIS Z 7252 GHSに基づく化学物質等の分類方法
 JIS Z 7253 GHSに基づく化学品の危険有害性情報
 の伝達方法—ラベル、作業場内の表示及び安全デー
 タシート(SDS)

経済産業省 事業者向けGHS分類ガイダンス
 日本ケミカルデータベース(株)SDS作成システム
 「ezSDS」により作成。

その他

危険・有害性の評価は必ずしも十分ではないので、取
 扱いには十分注意して下さい。