

作成日 2024/02/21
改訂日

安全データシート

1. 化学品及び会社情報

製品名	チップソー 木工用
会社名	株式会社MonotaRO
所在地	〒660-0876 兵庫県尼崎市竹谷町2-183 リベル3階
担当者名	商品お問合せ窓口
電話番号	0120-443-509
FAX番号	0120-289-888
緊急連絡先	所在地と同じ
推奨用途	切断
SDS作成上の留意点	本SDSは、原料および加工で生じる粉塵等についての情報となります。
整理番号	M240221

2. 危険有害性の要約 化学品のGHS分類

健康有害性	急性毒性(経口) 区分4 急性毒性(経皮) 区分3 急性毒性(吸入:蒸気) 区分4 急性毒性(吸入:粉じん、ミスト) 区分2 眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 区分2A 呼吸器感作性 区分1A 皮膚感作性 区分1A 発がん性 区分2 生殖毒性 区分1B 特定標的臓器毒性(反復ばく露) 区分2(呼吸器)
環境有害性	水生環境有害性 短期(急性) 区分3 水生環境有害性 長期(慢性) 区分2 上記で記載がない危険有害性は、区分に該当しないか分類できない。

GHSラベル要素

絵表示



注意喚起語	危険
危険有害性情報	H302+H332 飲み込んだ場合や吸入した場合は有害 H311 皮膚に接触すると有毒 H317 アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ H319 強い眼刺激 H330 吸入すると生命に危険 H334 吸入するとアレルギー、ぜん(喘)息又は呼吸困難を起こすおそれ H351 発がんのおそれの疑い H360 生殖能又は胎児への悪影響のおそれ H373 長期にわたる、又は反復ばく露による呼吸器の障害のおそれ H402 水生生物に有害 H411 長期継続的影響によって水生生物に毒性
注意書き	

安全対策	全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。(P202) 粉じん／煙／ガス／ミスト／蒸気／スプレーを吸入しないこと。(P260) 取扱い後はよく手を洗うこと。(P264) 取扱い後はよく眼を洗うこと。(P264) この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。(P270) 屋外又は換気の良い場所だけで使用すること。(P271) 汚染された作業衣は作業場から出さないこと。(P272)
	環境への放出を避けること。(P273) 保護手袋／保護衣／保護眼鏡／保護面を着用すること。(P280) 呼吸用保護具を着用すること。(P284)
応急措置	飲み込んだ場合：気分が悪いときは医師に連絡すること。(P301+P312) 皮膚に付着した場合：多量の水と石鹼で洗うこと。(P302+P352) 吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。(P304+P340) 眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。(P305+P351+P338) ばく露又はばく露の懸念がある場合：医師の診察／手当てを受けること。(P308+P313) 気分が悪いときは、医師の診察／手当てを受けること。(P314) 口をすすぐこと。(P330) 皮膚刺激又は発しん(疹)が生じた場合：医師の診察／手当てを受けること。(P333+P313) 眼の刺激が続く場合：医師の診察／手当てを受けること。(P337+P313) 呼吸に関する症状が出た場合：医師に連絡すること。(P342+P311) 汚染された衣類を直ちに全て脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。(P361+P364) 漏出物を回収すること。(P391)
	換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。(P403+P233)
保管	
廃棄	施錠して保管すること。(P405) 内容物、容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。(P501)

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別

化学名又は一般名	濃度又は濃度範囲	化学式	混合物		CAS番号
			官報公示整理番号 化審法	安衛法	
鉄粉	81.757%	Fe	不明	不明	7439-89-6
炭素	0.573%	C	不明	不明	7440-44-0
シリコン	0.216%	Si	不明	不明	7440-21-3

マンガン	0.822%	Mn	不明	不明	7439-96-5
黄燐	0.014%	P	不明	不明	7723-14-0
硫黄	0.005%	S	不明	不明	7704-34-9
銅	0.008%	Cu	不明	不明	7440-50-8
クロム	0.05%	Cr	不明	不明	7440-47-3
ニッケル	0.815%	Ni	不明	不明	7440-02-0
タングステン	12.95%	W	不明	不明	7440-33-7
コバルト	0.79%	Co	不明	不明	7440-48-4
ポリアクリル酸	1.3%	不明	(6)-898	既存	9003-01-4
4, 4'-イソプロピリデン ジフェノールと1-クロロ- 2, 3-エポキシプロパン の重縮合物	0.16%	不明	不明	不明	61788-97-4
工業用キシレン	0.2%	C8H10	(3)-3,(3)- 60	既存	1330-20-7
酪酸	0.32%	CH3CH2C H2COOH	(2)-608	既存	107-92-6
防錆塗料 - 添加剤	0.02%	不明	不明	不明	—

GHS分類に寄与する不純
物及び安定化添加物

情報なし

4. 応急措置

吸入した場合

直ちに医師に連絡すること。
吸入した場合、空気の新鮮な場所に移し、呼吸しや
すい姿勢で休息させること。
呼吸に関する症状が出た場合には、医師に連絡する
こと。
ばく露又はその懸念がある場合、医師の診察、手当
を受けること。

皮膚に付着した場合

皮膚に付着した場合、多量の水と石鹸で洗うこと。
ばく露又はその懸念がある場合、医師の診察、手当
を受けること。
汚染された衣類を直ちに全て脱ぎ、再使用する場
合には洗濯すること。
気分が悪い時は、医師に連絡すること。

眼に入った場合

眼に入った場合、水で数分間注意深く洗うこと。次
に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場
合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
眼の刺激が続く場合、医師の診察、手当を受けるこ
と。
ばく露又はその懸念がある場合、医師の診察、手当
を受けること。

飲み込んだ場合		口をすすぐこと。 飲み込んだ場合、気分が悪いときは、医師に連絡すること。 ばく露又はその懸念がある場合、医師の診察、手当てを受けること。
5. 火災時の措置 適切な消火剤		周辺火災の種類に応じて適切な消火剤を用いる。
使ってはならない消火剤		情報なし
火災時の特有の危険有害性		燃焼ガスには、一酸化炭素などの有毒ガスが含まれるので、消火作業の際には、煙の吸入を避ける。
特有の消火方法		火災の場合には、適切な消火剤を使用すること。 消火作業は、風上から行う。 周辺火災の場合に移動可能な容器は、速やかに安全な場所に移す。 火災発生場所の周辺に関係者以外の立入りを禁止する。 関係者以外は安全な場所に退去させる。
消火活動を行う者の特別な保護具及び予防措置		呼吸用保護具を着用すること。 消火作業では、適切な保護具(手袋、眼鏡、マスクなど)を着用する。
6. 漏出時の措置 人体に対する注意事項、 保護具及び緊急時措置		呼吸用保護具を着用すること。 多量の場合、人を安全な場所に退避させる。 必要に応じた換気を確保する。
環境に対する注意事項		漏出物を河川や下水に直接流してはいけない。
封じ込め及び浄化の方法 及び機材		漏出したものを掃き集めて紙袋またはドラムなどに回収する。 有害でなければ、火気、換気など十分注意して蒸発、拡散させる。又は散水して蒸発を促進させてもよい。
二次災害の防止策		付近の着火源となるものを速やかに除くとともに消火剤を準備する。 滑って転倒する事故を引き起こす可能性があるため、製品の拡散を避ける。 漏出物の上をむやみに歩かない。
7. 取扱い及び保管上の注意 取扱い	技術的対策	蒸気またはヒュームやミストが発生する場合は、局所排気装置を設置する。 取扱い場所の近くに、洗眼及び身体洗浄のための設備を設置する。
	安全取扱注意事項	全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 環境への放出を避けること。 取扱い後はよく手を洗うこと。 屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。

呼吸用保護具を着用すること。
 保護手袋、保護衣、保護眼鏡、保護面を着用すること。
 汚染された作業衣は作業場から出さないこと。
 粉じん、煙、ガス、ミスト、蒸気、スプレーを吸入しないこと。
 使用前に取扱説明書を入手すること。

接触回避 『10. 安定性及び反応性』を参照。

衛生対策 取り扱い後はよく手を洗うこと。

保管 安全な保管条件 施錠して保管すること。
 容器を密閉して換気の良い場所で保管すること。

安全な容器包装材料 情報なし

8. ばく露防止及び保護措置

	管理濃度	許容濃度(産衛学会)	許容濃度(ACGIH)
鉄粉	未設定	未設定	未設定
炭素	未設定	【粉塵許容濃度】(第1種粉塵) 吸入性粉塵 0.5mg/m ³ 総粉塵 2mg/m ³	未設定
シリコン	未設定	未設定	未設定
マンガン	0.05mg/m ³ (Mnとして)	総粉塵0.1mg/m ³ 吸入性粉塵0.02mg/m ³ (Mnとして、有機マンガン化合物を除く)	設定あり
黄燐	未設定	0.1mg/m ³	未設定
硫黄	未設定	未設定	未設定
銅	未設定	未設定	設定あり
クロム	未設定	0.5mg/m ³ (Crとして)	設定あり
ニッケル	未設定	1mg/m ³	設定あり
タングステン	未設定	未設定	設定あり
コバルト	0.02mg/m ³ (Coとして)	0.05mg/m ³ (Coとして)	設定あり
ポリアクリル酸	未設定	未設定	未設定
4, 4'-イソプロピリデンジフェノールと1-クロロ-2, 3-エポキシプロパンの重縮合物	未設定	未設定	未設定
工業用キシレン	50ppm	50ppm(217mg/m ³)	設定あり
酪酸	未設定	未設定	未設定
防錆塗料 - 添加剤	未設定	未設定	未設定

	厚生労働大臣が定める濃度の基準	
	8時間濃度基準値	短時間濃度基準値／天井値
鉄粉	未設定	未設定
炭素	未設定	未設定
シリコン	未設定	未設定
マンガン	未設定	未設定
黄燐	未設定	未設定
硫黄	未設定	未設定

銅	未設定	未設定
クロム	未設定	未設定
ニッケル	1mg/m3	-
タングステン	未設定	未設定
コバルト	未設定	未設定
ポリアクリル酸	未設定	未設定
4, 4'-イソプロピリデンジフェノールと1-クロロ-2, 3-エポキシプロパンの重縮合物	未設定	未設定
工業用キシレン	未設定	未設定
酪酸	未設定	未設定
防錆塗料 - 添加剤	未設定	未設定

許容濃度 (ACGIH) 参照先 : <https://www.acgih.org/>

設備対策 蒸気またはヒュームやミストが発生する場合は、局所排気装置を設置する。
取扱い場所の近くに、洗眼及び身体洗浄のための設備を設置する。

保護具 呼吸用保護具 呼吸用保護具を着用すること。
手の保護具 保護手袋を着用すること。
眼、顔面の保護具 保護眼鏡、保護面を着用すること。
皮膚及び身体の保護 保護衣を着用すること。
具

9. 物理的及び化学的性質

物理状態	固体
形状	固体
色	シルバー□
臭い	無臭
融点／凝固点	データなし
沸点又は初留点及び沸点範囲	データなし
可燃性	データなし
爆発下限界及び爆発上限 下限	データなし
界／可燃限界 上限	データなし
引火点	データなし
自然発火点	データなし
分解温度	データなし
pH	データなし
動粘性率	データなし
溶解度	データなし
n-オクタノール／水分配係数	データなし
蒸気圧	データなし
密度及び／又は相対密度	データなし
相対ガス密度	データなし
粒子特性	データなし

10. 安定性及び反応性

反応性

化学的安定性

危険有害反応可能性

避けるべき条件

混触危険物質

危険有害な分解生成物

情報なし

通常の保管および取り扱い条件下で化学的に安定している。

情報なし

情報なし

強酸化剤

特定されない。

11. 有害性情報

急性毒性

経口

急性毒性推定値が1742.842518mg/kgのため区分4とした。

経皮

急性毒性推定値が725.7188533mg/kgのため区分3とした。

吸入

(気体)

GHS定義による気体ではない。

(蒸気)

急性毒性推定値が6350ppmのため区分4とした。

(粉じん・ミスト)

急性毒性推定値が0.1013128mg/lのため区分2とした。

皮膚腐食性／皮膚刺激性

10×(区分1+1A+1B+1C)+区分2の成分合計が3.4%のため、区分3とした。

JIS Z 7252に採用されていないため区分3から区分に該当しないに変更。

毒性未知成分を考慮濃度(0.1%)以上含有しているため、区分に該当しないから分類できないに変更。

眼に対する重篤な損傷性

／眼刺激性

眼区分2B+眼区分2の成分合計が14.206%のため、区分2Aとした。

呼吸器感作性

区分1Aの成分が0.79%のため、区分1Aとした。

皮膚感作性

区分1Aの成分が0.79%のため、区分1Aとした。

※区分1は0.815%含まれる。

生殖細胞変異原性

危険有害性区分に該当する成分を濃度限界以上含有しないため、区分に該当しないとした。

毒性未知成分を考慮濃度(0.1%)以上含有しているため、区分に該当しないから分類できないに変更。

発がん性

区分2の成分が1.3%のため、区分2とした。

※区分2は0.79%含まれる。

※区分2は0.815%含まれる。

生殖毒性

(生殖毒性)

区分1Bの成分が0.822%のため、区分1Bとした。

※区分1Bは0.2%含まれる。

(生殖毒性・授乳影響)

データ不足のため分類できない。

特定標的臓器毒性(単回ばく露)

危険有害性区分に該当する成分を濃度限界以上含有しないため、区分に該当しないとした。

毒性未知成分を考慮濃度(1%)以上含有しているため、区分に該当しないから分類できないに変更。

特定標的臓器毒性(反復ばく露)

区分1(呼吸器)の成分が1.3%のため、区分2(呼吸器)とした。

誤えん有害性

動粘性率が不明のため、分類できないとした。

12. 環境影響情報		
水生環境有害性 短期 (急性)		(毒性乗率×100×区分1)+(10×区分2)+区分3の成分合計が89.54%のため、区分3とした。
水生環境有害性 長期 (慢性)		(毒性乗率×10×区分1)+区分2の成分合計が80.022%のため、区分2とした。
生態毒性		データなし
残留性・分解性		データなし
生体蓄積性		データなし
土壤中の移動性		データなし
オゾン層への有害性		データ不足のため分類できない。
13. 廃棄上の注意		
残余廃棄物		廃棄の前に、可能な限り無害化、安定化及び中和などの処理を行って危険有害性のレベルを低い状態にする。 内容物／容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に委託すること。
汚染容器及び包装		容器は清浄にしてリサイクルするか、関連法規並びに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。 空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。
14. 輸送上の注意		
国際規制	Regulatory Information by Sea	Not dangerous goods
	Marine Pollutant	Not applicable
	Transport in bulk according to MARPOL 73/78,Annex II ,and the IBC code	Not applicable
	Regulatory Information by Air	Not dangerous goods
国内規制	陸上規制	非該当
	海上規制情報	非危険物
	海洋汚染物質	非該当
	MARPOL73/78附属書Ⅱ 及びIBCコードによるばら積み輸送される液体物質	非該当
	航空規制情報	非危険物
特別の安全対策		輸送の前に容器の破損、腐食、漏れ等のないことを確かめる。 輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。 重量物を上積みしない。
緊急時応急措置指針番号		なし

15. 適用法令
労働安全衛生法

作業環境評価基準(法第65条の2第1項)
危険物・発火性の物(施行令別表第1第2号)
名称等を通知すべき危険物及び有害物(法第57条
の2、施行令第18条の2第1号、第2号別表第9)

キシレン(政令番号:136)(0.2%)
コバルト及びその化合物(政令番号:172)(0.79%)

タングステン及びその水溶性化合物(政令番号:
337)(10%-20%)(営業秘密)
ニッケル及びその化合物(政令番号:418)(5%未
満)(営業秘密)
マンガン及びその無機化合物(政令番号:550)
(0.822%)

特殊健康診断対象物質・現行取扱労働者(法第66
条第2項、施行令第22条第1項)
名称等を通知すべき危険物及び有害物(法第57条
の2第1項、施行令第18条の2第1号～第2号別表
第9)

キシレン(政令番号:136)(0.2%)
コバルト及びその化合物(政令番号:172)(0.79%)

タングステン及びその水溶性化合物(政令番号:
337)(10%-20%)(営業秘密)
ニッケル及びその化合物(政令番号:418)(5%未
満)(営業秘密)
マンガン及びその無機化合物(政令番号:550)
(0.822%)

濃度基準値設定物質(安衛則第577条の2第2項、
令和5年4月27日告示第177号、令和5年4月27日
公示第24号)

毒物及び劇物取締法
化学物質排出把握管理促
進法(PRTR法)

非該当
第1種指定化学物質(法第2条第2項、施行令第1条
別表第1)

アクリル酸重合物(管理番号:565)(1.3%)

化審法
消防法
水質汚濁防止法

優先評価化学物質(法第2条第5項)
非危険物
指定物質(法第2条第4項、施行令第3条の3)
生活環境汚染項目(法第2条、施行令第3条、排水基
準を定める省令第1条別表第2)

悪臭防止法
大気汚染防止法

特定悪臭物質(施行令第1条)
有害大気汚染物質に該当する可能性がある物質(中
央環境審議会第9次答申)
有害大気汚染物質、優先取組物質(中央環境審議会
第9次答申)
揮発性有機化合物(法第2条第4項)(環境省から都
道府県への通達)

海洋汚染防止法

危険物(施行令別表第1の4)
有害液体物質(X類物質)(施行令別表第1)
有害液体物質(Y類物質)(施行令別表第1)
有害液体物質(Z類物質)(施行令別表第1)
輸出貿易管理令別表第1の1項

外国為替及び外国貿易法

道路法	輸出貿易管理令別表第1の2項 輸出貿易管理令別表第1の16の項 車両の通行の制限(施行令第19条の13、(独)日本 高速道路保有・債務返済機構公示第12号・別表第 2)
特定有害廃棄物輸出入規 制法(バーゼル法)	特定有害廃棄物(法第2条第1項第1号イ、平成30 年6月18日省令第12号)
水道法	有害物質(法第4条第2項)、水質基準(平15省令10 1号)
下水道法	水質基準物質(法第12条の2第2項、施行令第9条 の4)
労働基準法	疾病化学物質(法第75条第2項、施行規則第35条 別表第1の2第4号1) がん原性化学物質(法第75条第2項、施行規則第3 5条別表第1の2第7号) 感作性を有するもの(法第75条第2項、施行規則第 35条別表第1の2第4号、平8労基局長通達、基発 第182号)
16. その他の情報	
参考文献	製造元メーカー提供資料 NITE GHS分類結果一覧 JIS Z 7252 GHSに基づく化学物質等の分類方法 JIS Z 7253 GHSに基づく化学品の危険有害性情報 の伝達方法—ラベル、 作業場内の表示及び安全データシート(SDS) 経済産業省 事業者向けGHS分類ガイダンス 日本ケミカルデータベース(株)SDS作成システム 「ezSDS」により作成。
その他	記載内容は現時点で入手できる資料、情報、データ 等に基づいて作成しておりますが、含有量、物理・化 学的性質、危険有害性等に関しては、いかなる保証 をなすものではありません。また、注意事項は通常の 取扱いを対象としたものですので、特殊な取扱いをす る場合は、用途・用法に適した安全策を実施の上、ご 利用ください。 この情報は、新しい情報を入手した場合、予告なしに 改訂されることがあります。