

安全データシート

1. 製品及び会社情報

| | |
|-------|--------------------------------|
| 製品名 | ハイブリッドカー専用エンジンオイル 0W-20(SN相当品) |
| 会社名 | 株式会社MonotaRO |
| 所在地 | 〒660-0876 兵庫県尼崎市竹谷町2-183 リベル3階 |
| 担当者名 | 商品お問合せ窓口 |
| 電話番号 | 0120-443-509 |
| FAX番号 | 0120-289-888 |
| 整理番号 | M190402 |

2. 危険有害性の要約

GHS分類

| | |
|----------|---|
| 物理化学的危険性 | 引火性液体 区分外 上記で記載がない危険有害性は、分類対象外か分類できない。 |
|----------|---|

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別

混合物

| 化学名又は一般名 | 濃度又は濃度範囲 | 化学式 | 官報公示整理番号 | | CAS番号 |
|--------------|------------|--------------------------------------|----------|-----|------------|
| | | | 化審法 | 安衛法 | |
| 石油系炭化水素 | 70.0～80.0% | 不明 | 不明 | 不明 | 64742-54-7 |
| ポリアルファーオレフィン | 2.0～8.0% | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
| ジイソデシルアジベート | 2.0～8.0% | C10H21O OC(CH2) 4COOC10 H21 | (2)-861 | 既存 | 27178-16-1 |
| 添加剤 | 10～20 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |

分類に寄与する不純物及び安定化添加物

情報なし

4. 応急措置

吸入した場合

新鮮な空気のある場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させる。
体を毛布等でおおい、保温して安静を保ち、気分が悪い時は直ちに医師の診断を受ける。

皮膚に付着した場合

直ちに汚染された衣服を脱ぎ、皮膚を大量の水と石鹸水で洗う。
汚染された衣服を再使用する場合には洗濯する。

眼に入った場合

清浄な水で数分間注意深く洗う。
コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外す。
その後も洗浄を続け、最低15分間洗浄した後、医師の診断を受ける。

飲み込んだ場合

無理に吐かせないで、医師の手当てを受ける。
口の中が汚染されている場合は、水で十分洗う。

5. 火災時の措置

消火剤

霧状の強化液、粉末、炭酸ガス、泡、乾燥砂が有効である。

使ってはならない消火剤

棒状水の使用は、火災の拡大を引き起こすことがある。

特有の危険有害性

火災によっては、刺激性のガスが発生することがある。

特有の消火方法

火元への燃焼源を絶つ。
周囲の設備等に散水して冷却する。
火災発生場所の周辺に関係者以外の立ち入りを禁止する。

消火を行う者の保護

消火作業の際は、風上から保護具を着用して行う。皮膚への接触が想定される場合は、不浸透性の保護具及び手袋を着用する。
必要時は適切な空気呼吸器と防護服を着用する。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、
保護具及び緊急時措置

作業の際には、保護具を着用する。
土、砂、砂袋その他適切な方法で漏洩の広がりを防ぎ、側溝、下水道、河川へ流出しないよう注意する。

封じ込め及び浄化の方法
及び資材

危険領域から人を退避させる。
危険領域にロープを張り、人の立ち入りを禁止する。
少量流出の場合、漏洩物を土、砂、砂袋、ウエスその他適切な物に吸収させ回収する。
大量流出の場合、盛土で囲み漏洩の広がりを防ぎ、可能な限り空容器に回収する。

二次災害の防止策

漏洩時は事故の未然防止及び拡大防止を図る目的で、速やかに関係機関に通報する。
付近の着火源となるものを速やかに除くとともに消火剤を準備する。
漏洩物を完全に除去し、漏洩場所と周辺の換気及び浄化を行う。

7. 取扱い及び保管上の注意 取扱い

技術的対策

指定数量以上の量を取扱う場合には、法で定められた基準に満足する製造所、貯蔵所、取扱所で行う。
火花、炎、高温体等との接触を避けるとともに、みだりに蒸気を発散させない。
必要に応じ、保護具を着用する。
容器から取り出す時はポンプなどを使用する。細管を用いて口で吸い上げない。飲み込まない。
ミストが発生する時は、呼吸器具を使用してミストを吸入しない。

換気・排気対策

屋内での取り扱い時は適切な換気下で行う。
蒸気、ミストが拡散する場合は密閉系で、局所排気システムその他適切な装置を設置する。

注意事項

取り扱い後は手と顔をよく洗う。
容器開封時は手の怪我を防ぐため手袋を着用する。
容器を倒したり、落としたり、ショックを与えたり、引きずったりしない。

保管

安全な保管条件

直射日光を避け、涼しく換気され、乾燥した場所に保管する。
発火源の可能性のあるもの、高温物体を避ける。
使用後は容器を密栓し、ゴミ、水分の混入を防ぐ。

注意事項 ハロゲン類、強酸類、アルカリ類、酸化性物質との接触並びに同一場所での保管を避ける。
空容器は可燃性の製品残留物を含んでいる可能性がある。洗浄前に溶接、ハンダ付け、穴あけ、切断等してはならない。

8. ばく露防止及び保護措置

| | 管理濃度 | 許容濃度(産衛学会) | 許容濃度(ACGIH) |
|---------------|------|------------|-------------|
| アジピン酸ジイソデシル | 未設定 | 未設定 | 未設定 |
| 水素処理ヘビーパラフィン油 | 未設定 | 未設定 | 未設定 |

設備対策 ミストが発生する場合は発生源の密閉化、又は排気装置を設ける。
取扱い場所の近くに、目の洗浄及び身体洗浄のための設備を設置する。

保護具

呼吸器用保護具 通常必要でないが、必要に応じて防毒マスク(有機ガス用)を着用する。

手の保護具 長期又は繰り返し接触する場合は耐油性のものを着用する。

眼の保護具 飛沫が飛ぶ場合には普通型眼鏡を着用する。

皮膚及び身体の保護 長期間にわたり、繰り返し取扱う場合には耐油性の長袖作業着を着用する。

衛生対策 汚れた衣服は脱ぎ、最使用する場合はよく洗う。
取り扱い後は手を十分に洗う。

9. 物理的及び化学的性質

| | | |
|------------------|------------------|--------------------------------------|
| 外観 | 物理的状態 形状 色 | 液体 粘稠液体 褐色透明 僅かな臭気 データなし |
| 臭い 臭いのしきい(閾)値 | | データなし |
| pH | | データなし |
| 融点・凝固点 | | データなし |
| 沸点、初留点及び沸騰範囲 | | データなし |
| 引火点 | | >200℃ |
| 蒸発速度 | | データなし |
| 燃焼性(固体、気体) | | データなし |
| 燃焼又は爆発範囲 | 下限 上限 | 1% 7% |
| 蒸気圧 | | データなし |
| 蒸気密度 | | データなし |
| 比重(密度) | | 0.85g/cm ³ |
| 溶解度 | | 水に不溶 |
| n-オクタノール／水分分配係数 | | データなし |
| 自然発火温度 | | データなし |
| 分解温度 | | データなし |
| 粘度(粘性率) | | データなし |
| 動粘性率 | | 44.0000mm ² /S(40℃) |
| その他 | | 流動点:<-20.0℃ JIS K 2269 |

10. 安定性及び反応性

反応性
化学的安定性
危険有害反応可能性

情報なし
常温で暗所に貯蔵・保管された場合、安定である。
強酸化剤との接触を避ける。

避けるべき条件

混触危険物質との接触。
長時間の加熱、裸火、着火源。
ハロゲン類、強酸類、アルカリ類、酸化性物質と接触しないよう注意する。

混触危険物質

危険有害な分解生成物

燃焼時、一酸化炭素等が生成される可能性がある。

11. 有害性情報

急性毒性

経口
経皮
吸入

データ不足のため分類できない。
データ不足のため分類できない。
(気体)
GHS定義による気体ではない。
(蒸気)
データ不足のため分類できない。
(粉じん・ミスト)

皮膚腐食性及び皮膚刺激性

データ不足のため分類できない。
データ不足のため分類できない。

眼に対する重篤な損傷性
又は眼刺激性

データ不足のため分類できない。

呼吸器感作性又は皮膚感作性

(呼吸器感作性)

生殖細胞変異原性
発がん性
生殖毒性

データ不足のため分類できない。
(皮膚感作性)
データ不足のため分類できない。
データ不足のため分類できない。
データ不足のため分類できない。
(生殖毒性)
データ不足のため分類できない。
(生殖毒性・授乳影響)
データ不足のため分類できない。
データ不足のため分類できない。

特定標的臓器毒性(単回ばく露)

特定標的臓器毒性(反復ばく露)

吸引性呼吸器有害性

データ不足のため分類できない。

動粘性率が44mm²/s(40°C)のため、区分外に該当。

毒性未知成分を考慮濃度(10%)以上含有しているため、区分外から分類できないに変更。

12. 環境影響情報

水生環境有害性(急性)

(毒性乗率 × 100 × 区分1) + (10 × 区分2) + 区分3の成分合計が0%のため、区分外に該当。
毒性未知成分を含有しているため、区分外から分類できないに変更。

水生環境有害性(長期間)

(毒性乗率 × 100 × 区分1) + (10 × 区分2) + 区分3の成分合計が0%のため、区分外に該当。
毒性未知成分を含有しているため、区分外から分類できないに変更。

オゾン層への有害性

データ不足のため分類できない。

13. 廃棄上の注意

残余廃棄物

内容物/容器を国際/国/都道府県/市町村の規則にしたがって廃棄すること。

投棄禁止

汚染容器及び包装

事業者は産業廃棄物を自ら処理するか、又は都道府県知事の許可を受けた産業廃棄物処理業者、もしくは地空容器を廃棄する場合、内容物を完全に除去した後に処分する。

14. 輸送上の注意
国際規制

海上規制情報
Marine Pollutant
Transport in bulk
according to
MARPOL
73/78,Annex II ,and
the IBC code.

非該当
Not applicable
Not applicable

国内規制

航空規制情報
陸上規制
海上規制情報
海洋汚染物質
MARPOL 73/78 附
属書II 及びIBC コー
ドによるばら積み輸
送される液体物質

非該当
非該当
非該当
非該当
非該当

緊急時応急措置指針番号

航空規制情報

非該当
なし

15. 適用法令
労働安全衛生法

名称等を表示すべき危険物及び有害物(法第57条第1項、施行令第18条第1号、第2号別表第9)
名称等を通知すべき危険物及び有害物(法第57条の2、施行令第18条の2第1号、第2号別表第9)

消防法
外国為替及び外国貿易法

鉱油(政令番号:168)(70%-80%)
第4類 引火性液体 第四石油類
輸出貿易管理令別表第1の16の項

労働基準法

がん原性化学物質(法第75条第2項、施行規則第35条別表第1の2第7号)

16. その他の情報
参考文献

製造元メーカー提供資料
NITE GHS分類結果一覧
JIS Z 7252 GHSに基づく化学物質等の分類方法
JIS Z 7253 GHSに基づく化学品の危険有害性情報の
伝達方法—ラベル、作業場内の表示及び安全データ
シート(SDS)

経済産業省 事業者向けGHS分類ガイダンス
日本ケミカルデータベース(株)SDS作成システム
「ezSDS」により作成

その他

危険・有害性の評価は必ずしも十分ではないので、取扱いには十分注意して下さい。