

作成日 2018/06/25

改訂日

安全データシート

1. 化学品及び会社情報

化学品の名称	モノタロウ コンパウンド 超微粒子液状 仕上げ用 高硬度塗膜対応
会社名	株式会社MonotaRO
所在地	〒660-0876 兵庫県尼崎市竹谷町2-183 リベル3階
担当部門	商品お問合せ窓口
電話番号	0120-443-509
FAX番号	0120-289-888
緊急連絡先	所在地と同じ
整理番号	M191127

2. 危険有害性の要約
GHS分類

物理化学的危険性	引火性液体 区分4
健康有害性	急性毒性(吸入:粉じん、ミスト) 区分4 眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性 区分2A 生殖細胞変異原性 区分2 発がん性 区分1A 特定標的臓器毒性(単回ばく露) 区分2(肺) 特定標的臓器毒性(単回ばく露) 区分3(気道刺激性) 特定標的臓器毒性(反復ばく露) 区分1(肺 皮膚)
環境有害性	水生環境有害性(急性) 区分3 水生環境有害性(長期間) 区分3 上記で記載がない危険有害性は、分類対象外か分類できない。

GHSラベル要素

絵表示

注意喚起語
危険有害性情報

危険
H227 可燃性液体
H319 強い眼刺激
H332 吸入すると有害
H335 呼吸器への刺激のおそれ
H341 遺伝性疾患のおそれの疑い
H350 発がんのおそれ
H371 肺の障害のおそれ
H372 長期にわたる、又は反復ばく露による肺、皮膚の障害

注意書き
安全対策

H412 長期継続的影響によって水生生物に有害

使用前に取扱説明書を入手すること。(P201)
すべての安全注意を読み理解するまで取扱わないこと。(P202)

熱、火花、裸火、高温のもののような着火源から遠ざけること。
禁煙。(P210)

粉じん、煙、ガス、ミスト、蒸気、スプレーを吸入しないこと。
(P260)

取扱い後はよく手を洗うこと。(P264)
取扱い後はよく眼を洗うこと。(P264)
この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。(P270)

屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。(P271)

環境への放出を避けること。(P273)

保護手袋、保護衣、保護眼鏡、保護面を着用すること。(P280)

応急措置

吸入した場合、空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。(P304+P340)

眼に入った場合、水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。(P305+P351+P338)

ばく露又はその懸念がある場合、医師の手当、診断を受けること。(P308+P313)

気分が悪い時は、医師の手当て、診断を受けること。(P314)

眼の刺激が続く場合、医師の診断、手当てを受けること。(P337+P313)

火災の場合には、適切な消火剤を使用すること。(P370+P378)

保管

容器を密閉して換気の良い場所で保管すること。(P403+P233)

換気の良い冷所で保管すること。(P403+P235)

施錠して保管すること。(P405)

廃棄

内容物、容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。(P501)

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別

混合物

化学名又は一般名	濃度又は濃度範囲	化学式	官報公示整理番号		CAS番号
			化審法	安衛法	
ジエタノールアミン	1%未満	(HOCH ₂ C H ₂) ₂ NH	(2)- 302.(2)-	既存	111-42-2
ミネラルスピリット(ミネラルシンナー、ペトロリウムスピリット、ホワイトスピリット及びミネラルターペンを含む)	1~10%	不明	不明	不明	64742-47-8
鉱油	1~10%	不明	不明	不明	不明
酸化アルミニウム	20~30%	Al ₂ O ₃	(1)-23	既存	1344-28-1

分類に寄与する不純物及び安定化添加物

情報なし

4. 応急措置

吸入した場合

空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。

ばく露又はその懸念がある場合、医師の手当、診断を受けること。

気分が悪い時は、医師の診断、手当てを受けること。

皮膚に付着した場合

水と石鹼で洗うこと。

皮膚を速やかに洗浄すること。

医師の診断、手当てを受けること。

眼に入った場合

水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。

		眼の刺激が持続する場合、医師の診断、手当てを受けること。
飲み込んだ場合		気分が悪い時は、医師に連絡すること。 口をすすぐこと。 医師の診断、手当てを受けること。
5. 火災時の措置		
消火剤		小火災：粉末消火剤、二酸化炭素、散水。 大火災：散水、水噴霧、通常の泡消火剤。 棒状注水。
使ってはならない消火剤		
特有の危険有害性		火災によって刺激性、腐食性及び/又は毒性のガスを発生するおそれがある。
特有の消火方法		加熱により容器が爆発するおそれがある。 危険でなければ火災区域から容器を移動する。 消火後も、大量の水を用いて十分に容器を冷却する。
消火を行う者の保護		消火作業の際は、空気呼吸器、化学用保護衣を着用する。
6. 漏出時の措置		
人体に対する注意事項、 保護具及び緊急時措置		直ちに、全ての方向に適切な距離を漏洩区域として隔離する。
		関係者以外は近づけない。 風上に留まる。 立ち入る前に、密閉された場所を換気する。 作業者は適切な保護具(『8. ばく露防止及び保護措置』の項を参照)を着用し、眼、皮膚への接触や吸入を避ける。
環境に対する注意事項		低地から離れる。 適切な防護衣を着けていないときは破損した容器あるいは漏洩物に触れてはいけない。 環境中に放出してはならない。 河川等に排出され、環境へ影響を起こさないように注意する。 本製品は、水汚染物なので土壌汚染、もしくは排水溝及び排水系及び大量の水に流入することを防止する。
封じ込め及び浄化の方法 及び機材		危険でなければ漏れを止める。 乾燥した土、砂あるいは不燃性物質で吸収し、あるいは覆って容器に移す。
二次災害の防止策		すべての発火源を速やかに取除く(近傍での喫煙、火花や火炎の禁止)。 排水溝、下水溝、地下室あるいは閉鎖場所への流入を防ぐ。
7. 取扱い及び保管上の注意		
取扱い	技術的対策	『8. ばく露防止及び保護措置』に記載の設備対策を行い、保護具を着用する。
	安全取扱注意事項	使用前に使用説明書を入手すること。 すべての安全注意を読み理解するまで取扱わないこと。 火気注意。 この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。 取扱い後はよく手を洗うこと。 屋外又は換気の良い区域でのみ使用すること。

保管	<p>衛生対策 安全な保管条件</p> <p>安全な容器包装材料</p>	<p>ミスト、蒸気、スプレーを吸入しないこと。 空気中の濃度をばく露限度以下に保つために排気用の換気を行うこと。 排気用の換気を行うこと。 接触、吸入又は飲み込まないこと。 環境への放出を避けること。 取扱い後はよく手を洗うこと。 冷所、換気の良い場所で保管すること。 施錠して保管すること。 消防法で規定されている容器を使用する。</p>
8. ばく露防止及び保護措置 設備対策		<p>本製品を貯蔵ないし取扱う作業場には洗眼器と安全シャワーを設置すること。 取扱いについては全体換気装置を設置した場所で行う。</p>
保護具	<p>呼吸器の保護具 手の保護具 眼の保護具</p>	<p>適切な呼吸器保護具を着用すること。 保護手袋を着用すること。 保護眼鏡(普通眼鏡型、側板付き普通眼鏡型、ゴーグル型)。</p>
	<p>皮膚及び身体の保護 必要に応じて個人用の保護衣、保護面を使用すること。</p>	
9. 物理的及び化学的性質 外観	<p>物理的状態 形状 色</p>	<p>液体 粘稠液体 白色 データなし データなし</p>
臭い 臭いのしきい(閾)値		<p>データなし データなし</p>
pH 融点・凝固点 沸点、初留点及び沸騰範囲		<p>約8.8 データなし データなし</p>
引火点 蒸発速度 燃焼性(固体、気体)		<p>96.0000°C (クリーブランド開放式) データなし データなし</p>
燃焼又は爆発範囲	<p>下限 上限</p>	<p>データなし データなし</p>
蒸気圧 蒸気密度 比重(密度) 溶解度 n-オクタノール／水分配 係数		<p>データなし データなし 約1.10 データなし データなし</p>
自然発火温度 分解温度 粘度(粘性率) 動粘性率		<p>データなし データなし データなし データなし</p>
10. 安定性及び反応性		
反応性 化学的安定性 危険有害反応可能性		<p>情報なし。 通常の取扱い条件においては安定である。 情報なし。</p>
避けるべき条件 混触危険物質 危険有害な分解生成物		<p>情報なし。 情報なし。 情報なし。</p>

11. 有害性情報 急性毒性	経口	急性毒性推定値が118461.6161616mg/kgのため区分外に該当。 毒性未知成分が考慮濃度(0.1%)以上なので、区分外から分類できないに変更。
	経皮	急性毒性推定値が5000mg/kg超のため区分外に該当。 毒性未知成分が考慮濃度(0.1%)以上なので、区分外から分類できないに変更。
	吸入	(気体) GHS定義による気体ではない。 (蒸気) データ不足のため分類できない。 (粉じん・ミスト) 急性毒性推定値が1.5mg/lのため区分4に該当。 (区分1+1A+1B+1C)×10+区分2+区分3の成分合計が10.99%のため、区分3に該当。 JIS Z 7252に採用されていないため区分3から区分外に変更。
皮膚腐食性及び皮膚刺激性		毒性未知成分が考慮濃度(0.1%)以上なので、区分外から分類できないに変更。 10×(眼区分1+皮膚区分1)+眼区分2Bの成分合計が19.9%のため、区分2Aに該当。
眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性		(呼吸器感作性)
呼吸器感作性又は皮膚感作性		データ不足のため分類できない。 (皮膚感作性) 危険有害性区分に該当する成分を濃度限界以上含有しないため、区分外に該当。 毒性未知成分が考慮濃度(0.1%)以上なので、区分外から分類できないに変更。
生殖細胞変異原性発がん性		区分2の成分が10%のため、区分2に該当。 区分1Aの成分が10%のため、区分1Aに該当。 ※区分2は0.99%含まれる。
生殖毒性		(生殖毒性) 危険有害性区分に該当する成分を濃度限界以上含有しないため、区分外に該当。 毒性未知成分が考慮濃度(0.1%)以上なので、区分外から分類できないに変更。 ※区分2は0.99%含まれる。 (生殖毒性・授乳影響) データ不足のため分類できない。
特定標的臓器毒性(単回ばく露)		区分2(肺)の成分が10%のため、区分2(肺)に該当。
特定標的臓器毒性(反復ばく露)		区分3(気道刺激性)の成分合計が30%のため、区分3(気道刺激性)に該当。
		区分1(吸入:肺)の成分が30%のため、区分1(吸入:肺)に該当。
		区分1(肺)の成分が10%のため、区分1(肺)に該当。 区分1(皮膚)の成分が10%のため、区分1(皮膚)に該当。
吸引性呼吸器有害性		動粘性率が不明のため、分類できないに該当。
12. 環境影響情報 水生環境有害性(急性)		(毒性乗率×100×区分1)+(10×区分2)+区分3が109.9%のため、区分3に該当。

水生環境有害性(長期間) (毒性乗率×100×区分1)+(10×区分2)+区分3が100.99%のため、区分3に該当。
 オゾン層への有害性 データ不足のため分類できない。

13. 廃棄上の注意
 残余廃棄物

廃棄においては、関連法規並びに地方自治体の基準に従うこと。

都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者、もしくは地方公共団体がその処理を行っている場合にはそこに委託して処理する。

汚染容器及び包装

容器は清浄してリサイクルするか、関連法規並びに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。

空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。

14. 輸送上の注意
 国際規制

海上規制情報
 Marine Pollutant
 Transport in bulk
 according to
 MARPOL
 73/78,Annex II ,and
 the IBC code.

非該当
 Not applicable
 Not applicable

国内規制

航空規制情報
 陸上規制
 海上規制情報
 海洋汚染物質
 MARPOL 73/78 附
 属書II 及びIBC コー
 ドによるばら積み輸
 送される液体物質

非該当
 非該当
 非該当
 非該当
 非該当

緊急時応急措置指針番号

航空規制情報

非該当
 なし

15. 適用法令
 化審法
 労働安全衛生法

優先評価化学物質(法第2条第5項)
 第3種有機溶剤等(施行令別表第6の2・有機溶剤中毒予防規則第1条第1項第5号)

名称等を表示すべき危険物及び有害物(法第57条第1項、施行令第18条第1号、第2号別表第9)

名称等を通知すべき危険物及び有害物(法第57条の2、施行令第18条の2第1号、第2号別表第9)

ミネラルスピリット(ミネラルシンナー、ペトロリウムスピリット、ホワイトスピリット及びミネラルターペンを含む)(1%-10%)

酸化アルミニウム(政令番号:189)(20%-30%)

ジエタノールアミン(政令番号:219)(1%未満)

水質汚濁防止法
 消防法
 海洋汚染防止法

指定物質(法第2条第4項、施行令第3条の3)
 非危険物 指定可燃物 可燃性液体類
 油性混合物(法第3条第2号、施行規則第2条の2)

外国為替及び外国貿易法

有害液体物質(Y類物質)(施行令別表第1)
 輸入貿易管理令第4条第1項第2号輸入承認品目「2の2号承認」

輸出貿易管理令別表第1の16の項
 輸出貿易管理令別表第2(輸出の承認)

特定有害廃棄物輸出入規
制法(バーゼル法)

廃棄物の有害成分・法第2条第1項第1号イに規定するもの
(平10三省告示1号)

水道法

有害物質(法第4条第2項)、水質基準(平15省令101号)

16. その他の情報
参考文献

NITE GHS分類結果一覧
JIS Z 7252 GHSに基づく化学物質等の分類方法
JIS Z 7253 GHSに基づく化学品の危険有害性情報の伝達方
法—ラベル、作業場内の表示及び安全データシート(SDS)

その他

経済産業省 事業者向けGHS分類ガイダンス
日本ケミカルデータベース(株)SDS作成システム「ezSDS」によ
り作成。
危険・有害性の評価は必ずしも十分ではないので、取扱いに
は十分注意して下さい。