

安全データシート（SDS）

1. 化学品及び会社情報		
製品名	:	エアコンガス漏れ止め剤 蛍光剤入り 自動車用
会社名	:	株式会社MonotaRO
所在地	:	〒660-0876 兵庫県尼崎市竹谷町2-183 リベル3階
担当者名	:	商品お問合せ窓口
電話番号	:	0120-443-509
FAX番号	:	0120-289-888
緊急連絡先	:	所在地と同じ
整理番号	:	M250407
2. 危険有害性の要約		
GHS分類	エアゾール	区分3
物理化学的危険性		
健康に対する有害性	特定標的臓器毒性（単回ばく露） 皮膚感受性	区分3（麻酔作用） 区分1
環境に対する有害性	水生環境有害性 短期（急性） 水生環境有害性 長期（慢性）	区分3 区分3
GHSラベル要素 絵表示（ピクトグラム）		
注意喚起語	警告	
危険有害性情報：	H229 高压容器：熱すると破裂の恐れ H317 アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ H336 眠気又はめまいのおそれ H402 水生生物に有害 H412 長期継続的影響によって水生生物に有害	
注意書き		
安全対策	P210 熱、高温のもの、火花、裸火及び他の着火源から遠ざけること。禁煙。 P251 使用後を含め、穴を開けたり燃やしたりしないこと。 P261 粉じん／煙／ガス／ミスト／蒸気／スプレーの吸入を避けること。 P271 屋外または換気の良い場所でのみ使用すること。 P272 汚染された作業衣は作業場から出さないこと。 P273 環境への放出を避けること。 P280 保護手袋を着用すること。 P233 容器を密閉しておくこと。	
応急措置	P302 + P352 皮膚に付着した場合：多量の水で洗うこと。 P304 + P340 吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 P312 気分が悪いときは医師に連絡すること。 P333 + P313 皮膚刺激または発疹が生じた場合：医師の診察を受けること。 P362 + P364 汚染された衣類を直ちにすべて脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること	
保管	P403 + P233 換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと P405 施錠して保管すること。 P410 + P412 日光から遮断し、40℃以上の温度にばく露しないこと P501 内容物/ 容器は国際条約や国/ 都道府県/ 市町村の規則に従い、産業廃棄物として適正に廃棄すること。	
廃棄		
他の危険有害性	有毒ガスが発生する恐れがあるので、高温になるところや裸火・ファンヒーターなどの近くで絶対に使用しないこと。 密室内で大量に放出した場合、酸素濃度が減少して窒息する恐れ。 液体の飛散や噴霧により、皮膚や眼に凍傷を起こす恐れ。 高濃度の空気が混入すると、高温・高圧の条件下で可燃性を示すことがある。 吸入による急性毒性は低いが、高濃度の蒸気は麻酔作用を示す。	

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別
化学名又は一般名

混合物

成分/化学品		質量%
ガス	1,1,1,2-テトラフルオロエタン (HFC-134a)	55以上65以下
	リン酸トリトリル	0.2未満
原液	3,4-エポキシシクロヘキテルメチル -	0.01以上0.2未満
	3,4-エポキシシクロヘキサン-カルボキシレート	
	2,6-ジ-tert-ブチル-4-クレゾールポリエーテル系化合物	0.04以上0.1未満
	エステル油	
	ポリエーテル系化合物	13%以下
	エステル油	0.3未満
	潤滑油添加剤	0.02未満
	Sealant	20以上30以下
	蛍光剤	1以下

※詳細は営業機密であり非公開。

	噴射剤	原液
C A S 番 号	811-97-2	構成物質は全て既存化学物質であるが、番号は営業秘密であり非公開。
官報公示整理番号	化審法：2-3585 安衛法：2-(13)-48	

4. 応急措置

吸入した場合	直ちに新鮮な空気のある場所に移し、毛布等で保温して安静にさせ、酸素欠乏の措置を行う。 必要に応じて速やかに医師の手当てを受ける。呼吸が止まっている場合または呼吸が弱い場合は衣服を緩め、気道を確保したうえで人工呼吸を、場合によっては酸素吸入を行い、直ちに医師の手当てを受ける。 【警告】アドレナリンあるいは類似の交感神経系薬剤を使用しないこと。
皮膚に付着した場合	凍傷を防ぐために冷たい患部を水で暖める。汚れた衣服を直ちに脱がせる。さらに患部を多量の温水で十分に洗浄する。 刺激が残ったり水泡ができるなど症状が現れた場合、医師の診断を受ける。 【警告】凍傷を起した場合は衣服が皮膚に付着している場合があるので十分注意して脱がせること。
眼に入った場合	液体に接触した場合は直ちに清浄な流水で15分以上洗眼し、速やかに医師の手当てを受ける。
飲み込んだ場合	無理に吐かせないで、直ちに医師の診断を受ける。無理に吐かせるとかえって肺への吸引等の危険が増す。 口の中が汚染されている場合には、水で十分に洗浄する。医師に対する特別注意事項：対症療法及び維持療法を行うこと。 アドレナリンあるいは類似の交感神経系薬剤を使用しないこと。アドレナリンなどのカテコールアミン類が血中に存在すると、心臓感作性が生じ、不整脈およびこれに続く心停止を引き起こす恐れがある。
医師に対する特別な注意事項	対症療法及び維持療法を行うこと。アドレナリンあるいは類似の交感神経系薬剤を使用しないこと。 アドレナリンなどのカテコールアミン類が血中に存在すると、心臓感作性が生じ、不整脈およびこれに続く心停止を引き起こす恐れがある。

5. 火災時の措置

適切な消火剤	粉末消火薬剤、泡消火薬剤、二酸化炭素、霧状の強化液などが有効である。
使ってはならない消火剤	冷却の目的で霧状水は用いてもよいが、消火に棒状水を用いてはならない。火災を拡大して危険な場合がある。
火災時の特有の危険有害性	加熱により容器からガスが噴出した場合は、炎により分解生成した有害ガスを吸入しないように風上に退避する。
特有の消火方法	【周辺火災の場合】 容器を安全な場所に移動する。移動不可能な場合は、容器に破損が生じないように散水し、冷却する。容器が破損する恐れがあるので、冷却作業は十分な距離をとり、風上から行う。 【容器に着火した場合】 可能ならば容器を可燃物から遠ざける。大量の水を注水して冷却し、危険を伴わず実施できる場合はガスの漏洩を止める。炎により分解生成した有害ガスを吸入しないように注意し、周辺の火災の消火に努める。
消火活動を行う者の特別な保護具及び予防措置	必要に応じ、防護服または防火服、空気呼吸器または循環式酸素呼吸器、ゴム手袋、ゴム長靴を着用する。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項	漏出物を処理する際は、適切な保護具（呼吸保護具、手袋など）及び保護衣を着用し、できるだけ風上で作業すること。
環境に対する注意事項	環境中に放出してはならない。流出して製品が河川・下水道等に排出され、環境へ影響を起こさないように注意する。
封じ込め及び浄化の方法及び機材	危険を伴わずに実施できる時は、容器のバルブを閉めるか漏洩部を塞いで漏れを止める。付近の点火源、高熱源を直に取り除く。 (熱分解の防止)漏れが止まらない時は、開放された危険性のない場所に運び出し放出する。漏出源を遮断し、漏れを止める。 土砂、ウエス等で吸着させて空容器に回収し、その後を完全にウエス等で拭き取る。海上の場合には、オイルフェンスを展開し拡散を防止し、吸着マット等で吸い取る。薬剤を用いる場合には、国土交通省令で定める技術上の基準に適合したもの でなければならない。
二次災害の防止策	蒸気は窒息ガスになる恐れがあるため、漏出液が排水溝、側溝、下水道管、地下室あるいは作業場に流れ込まないように注意する。 環境規制に従って汚染された物体及び場所をよく洗浄する。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い	①高圧ガスを使用した可燃性エアゾールのため火気厳禁。使用中に発生するミスト・蒸気を吸入したり、目に入らないように保護具を使用する。 ②ガス（HFC-134a）は、裸火や高温に加熱された金属表面に接触すると、熱分解し非常に有毒かつ腐食性の強いガス（フッ化水素、フッ化カルボニル等）が発生する恐れがある。取扱場所の近くに裸火や高熱の物体を近づけないこと。 ③温風、熱湯による加熱を行わないこと。破裂する危険がある。 ④保護具を使用し皮膚への接触を極力回避し、汚染された衣服は着替える。使用後は手を十分に洗うこと。
保管	①高圧ガスを使用した可燃性エアゾールのため火気厳禁。 ②容器は直射日光を避け、低温で換気の良い場所に保管する。 ③容器は、車内（座席・ダッシュボード・トランク等）、火気、暖房器具（ストーブ・ファンヒーター等）の近く等、40℃以上となる所に置かないこと。 ④ハロゲン類、強酸、アルカリ、強酸化剤との接触や同一場所での保管を避ける。 ⑤幼児の手の届かないところに保管する。 ⑥指定数量以上の量を扱う場合には、消防法で定められた基準に満足する製造所、貯蔵所、取扱所で行う。

8. ばく露防止及び保護措置

作業環境における成分別ばく露限界／許容濃度

成分	指標	管理濃度／許容濃度	出典
1,1,1,2-テトラフルオロエタン (HFC-134a)	WEEL TWA	1,000ppm	AIHA
2,6-ジメチル ブチル-4-クレゾール	TWA	2mg/m ³	ACGIH

設備対策	屋内作業場での使用の場合は、許容濃度以下になるように発生源の密閉化または局所排気装置を設置し作業環境の換気を充分に行う。取扱場所の近くに、安全シャワー、手洗い、洗眼設備等を設け、その位置を明瞭に表示する。 「火気厳禁」、「関係者以外立入禁止」等の必要な標識を見やすい個所に掲示すること。
保護具	呼吸用保護具、保護眼鏡、保護手袋、保護衣等を必要に応じて着用する。

9. 物理的及び化学的性質

物理的状態	ガス	原液（調合済み混合物として）
色	液化ガス 無色	液体 琥珀色（蛍光色）
臭い	僅かなエーテル臭	特徴的
融点・凝固点	-101℃	データなし
流動点	データなし	データなし
沸点又は初留点及び沸点範囲	-26.1℃	データなし
可燃性	不燃性	データなし
爆発下限界及び爆発上限界／可燃限界	なし	データなし
引火点	該当しない	213℃
自然発火点	データなし	データなし
分解温度	熱分解は 897℃で 0.1%、 1137℃で46%である。	データなし
pH	データなし	データなし
動粘性率	データなし	データなし
溶解度	水への溶解度 0.15g/100g H ₂ O (25℃、1 気圧)	水溶性：不溶 溶媒に対する溶解性：データなし
n-オクタノール／水分配係数（log 値）	データなし	データなし
蒸気圧	0.666MPa (6.79kgf/cm ² abs) (25℃)	データなし
密度及び／又は相対密度	飽和液密度 1.206(g/cm ³) (25℃)	データなし
相対ガス密度	蒸気密度比 3.52（空気 = 1）	データなし
粒子特性	データなし	データなし
比重	1.206 g/cm ³ (25℃)	データなし

10. 安定性及び反応性

化学的安定性	通常の条件下・常温では安定。40℃以上で破裂の恐れがある。
可燃性	あり。
危険有害反応可能性	高圧ガスを使用しており、加熱、衝撃などで破裂する危険がある。ガス自体は不燃性であるが、空気と混合の上、加圧した場合、可燃性になる可能性がある。また、可燃性液体を含むため、換気に際しては、周囲に着火源がないことを確認すること。 裸火、高温表面との接触を避ける。強酸化剤との接触を避ける。 微細金属粉、マグネシウム及びマグネシウムを2%以上含む合金、ナトリウム、カリウム、バリウム等アルカリ金属及びアルカリ土類金属、強酸化剤。
避けるべき条件	
混触危険物質	
危険有害な分解生成物	熱分解、加水分解すると、腐食性の強いフッ化水素、フッ化カルボニウムの毒性ガスを生じる。

1 1. 有害性情報		
急性毒性（吸入：ガス）	【吸入】ラット LC50 4hr > 500,000ppm ラット ALC 4hr > 567,000ppm	
皮膚腐食性／刺激性	データなし	
眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性	データなし	
呼吸器感作性	データなし	
皮膚感作性	データなし	
生殖細胞変異原性	データなし	
発がん性	データなし	
生殖毒性	データなし	
生殖毒性・授乳影響	データなし	
特定標的臓器毒性（単回ばく露）	データなし	
特定標的臓器毒性（反復ばく露）	データなし	
その他		
感作成	（ガス） アドレナリンに対する心臓感作 イヌ NOEL 50,000ppm	
慢性毒性	（ガス） 吸入 ラット 2 年間 NOEL 10,000ppm	
がん原性	（ガス） 吸入 ラット 2 年間 NOEL 10,000ppm	
変異原性	（ガス） Ames試験 陰性	
催奇原性	（ガス） ウサギ 40,000ppm で催奇形性なし （ガス） ラット 300,000ppm で催奇形性なし	
発がん物質分類	（ガス） 日本産業衛生学会(2004 年度版)、ACGIH（2004 年度版）、NTP（2001 年度版） IARC(2000 年度版)いずれにも記載なし。	
誤えん有害性	データなし	
1 2. 環境影響情報		
生態毒性	データなし	
残留性・分解性	データなし	
生態蓄積性	データなし	
土壌中の移動性	データなし	
オゾン層への有害性	オゾン破壊係数 0	
地球温暖化係数	HFC-134a 1,430（GWP） フロン排出抑制	
分解性	大気圏下層において比較的速く分解される（大気圏寿命 15.6年）	
生態系に関する追加情報	規則に反した取扱い・処理が行われ場合は、環境に及ぼす危険性を除外して考えることはできない。 長期継続的影響によって水生生物に有害。	
1 3. 廃棄上の注意		
回収・再利用することが望ましい。地球温暖化物質のため不必要に大気中に廃棄せず下記法律に準じて処理する。 ・特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律 ・地球温暖化対策の推進に関する法律 ・使用済自動車の再資源化等に関する法律（自動車リサイクル法） 汚染容器及び包装： 各都道府県知事の許可を受けた廃棄物処理業者に業務委託すること。		
1 4. 輸送上の注意		
※「7. 取扱い及び保管上の注意」の項を参照のこと。		
国内規制	海上規制情報 航空規制情報 陸上規制情報 輸出	船舶安全法等に定められている運送方法に従う。 航空法等に定められている運送方法に従う。 消防法、労働安全衛生法等に定められている運送方法に従う。 輸出貿易管理令別表第1の16項の(2)に該当
国際規制	国連分類 国連番号 容器等級 指針番号	クラス2.2（非引火性非毒性高压ガス） UN1950 該当しない 126
輸送の特定の安全対策及び条件：	・容器の破損、漏れがないことを確かめ、衝撃、転倒、落下、破損がないように積み込み、荷崩れの防止を確実にし、 輸送中は直射日光を避ける。容器は40℃以上にならないように温度上昇防止を図る。	
1 5. 適用法令		
化審法：	1,1,1,2-テトラフルオロエタン（HFC-134a） りん酸トリトリル（政令番号219） 2,6-ジ- t e r t -ブチル-4-メチルフェノール（政令番号64）	
労働安全衛生法：	1,1,1,2-テトラフルオロエタン（HFC-134a）	

PRTR 法（化 管 法）：	該当しない
高 圧 ガ ス 保 安 法：	適用除外
消防法：	第4類第4石油類（6,000リットル） 危険等級Ⅲ 22ml（1本あたり）
毒 物 及 び 劇 物 取 締 法：	該当しない
船 舶 安 全 法：	危険物（高圧ガス）
航空法：	危険物（施行規則第194条、危険物告示別表第1：高圧ガス）
水 質 汚 濁 防 止 法：	油分排出規制
廃 棄 物 処 理 法：	産業廃棄物規制
下水道法：	鉱油類排出規制
道路法：	危険物に該当しない
輸 出 貿 易 管 理 令：	別表第1、16項（キャッチオール規制） 【ガス・原液とも該当】 HSコード3403.99 【原液として】

特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律：第2条

地 球 温 暖 化 対 策 の 推 進 に 関 す る 法 律：第二条第三項第四号に掲げる物質

使用済自動車の再資源化等に関する法律（自動車リサイクル法）

外国為替及び外国貿易管理法、輸出貿易管理令、別表第1の16項の規制対象物質に該当するので、輸出の際に許可申請物件要件（客観要件、インフォーム要件）に該当する場合は輸出許可が必要である。）

1 6 . その他の情報

引 用 文 献	JIS Z 7252：2019「GHSに基づく化学物質等の分類方法」 JIS Z 7253：2019「GHSに基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法－ラベル、作業場内の表示及び安全データシート(SDS)」
記載内容の取扱い	記載内容は、現時点で入手できた資料や情報に基づいて作成しておりますが、記載データや評価に関しては、いかなる保証をなすものではありません。 又、注意事項は 通常の取扱いを対象としたものですから特別な扱いをする場合には、新たに用途・用 法に適した安全対策を実施の上、お取扱いください。 危険性有害性の情報は必ずしも 十分とは言えませんが、本SDS以外の資料や情報も十分にご確認の上、ご利用くださいようお願いいたします。 [注意] 本SDSはJIS Z7253:2019 に準拠して作成しています。